

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.01.01-A)	1.1	ΟΙΚ 2101:100%	M2		4,50		
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.02.M-A)	1.2	ΟΙΚ 2112:100%	M3		4,70		
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.04.01.M-A)	1.3	ΟΙΚ 2122:100%	M3		22,15		
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.01.M-A)	1.4	ΟΙΚ 2124:100%	M3		6,40		
5	Προσάυξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00m για τις εκτελούμενες χωρίς μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.06.03-A)	1.5	ΟΙΚ 2134:100%	M3		4,50		
6	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-2-A)	1.6	ΥΔΡ 6087:100%	M3		2,70		
7	Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.08.01.M-A)	1.7	ΟΙΚ 2142:100%	M3		18,60		
8	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-A)	1.8	ΟΙΚ 2269A:100%	MM		1,00		
9	Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους (ΟΔΝ ΚΠΤ-A-23.M-A)	1.9	ΟΔΝ 3121A:100%	M3		15,30		
10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.10.M-A)	1.10	ΟΙΚ 2162:100%	M3		6,40		
11	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.M-A)	1.11	ΟΙΚ 2162:100%	M3		23,30		
12	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.21-A)	1.12	ΟΙΚ 2162:100%	M3		5,00		
13	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.30-A)	1.13	ΟΙΚ 2171:100%	M3		0,90		
14	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.31.02-A)	1.14	ΟΙΚ 2173:100%	M3		5,00		
15	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.40-A)	1.15	ΟΙΚ 2177:100%	t10m		5,60		
16	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.42-AΣΧ)	1.16	ΟΙΚ 2178:100%	Κβχιλ		0,35		
17	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών,							
Σε μεταφορά								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
18	κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) . Υλικά γενικών εκσκαφών (γαιώδη-ημιβραχώδη) (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.42-ΑΣΧ1)	1.17	ΟΙΚ 2171:100%	Τον.		4,50		
19	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) . Υλικά κατεδαφίσεων με πολλά πρόσμικτα (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.42-ΑΣΧ2)	1.18	ΟΙΚ 2171:100%	Τον.		16,00		
20	Πλήρωση σκάμματος αυλής με άμμο επιφάνειας περίπου 16 τ.μ. (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.43-ΑΣΧ)	1.19	ΟΙΚ 3214:20% ΟΔΟ 3121Α:80%	Τεμ.		400,00		
21	Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 100 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-21.03.01-Α)	1.20	ΥΔΡ 6620.1:100%	ΜΜ		7,90		
22	Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 160 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-21.03.03-Α)	1.21	ΥΔΡ 6620.3:100%	ΜΜ		11,20		
23	Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 200 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-21.03.04-Α)	1.22	ΥΔΡ 6620.4:100%	ΜΜ		16,90		
24	Καθαίρεσεις πλινθοδομών (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.04-Α)	1.23	ΟΙΚ 2222:100%	Μ3		15,70		
25	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01.Μ-Α)	1.24	ΟΙΚ 2226:100%	Μ3		37,50		
26	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01.Μ-Α)	1.25	ΟΙΚ 2226:100%	Μ3		65,50		
27	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.02.Μ-Α)	1.26	ΟΙΚ 2226:100%	Μ3		179,50		
28	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, διασκοπή, κοπή με θερμική λύγχη, υδατοκοπή) (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.01.02.Μ-Α)	1.27	ΥΔΡ 6082.1:100%	Μ3		91,50		
29	Καθαίρεση μπασκέτας (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-7.ΣΧ2)	1.28	ΟΙΚ 2275:100%	Τεμ.		85,00		
30	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-9-Α)	1.29	ΟΙΚ 2227:100%	ΜΜ		19,20		
31	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-10-Α)	1.30	ΟΙΚ 6448:100%	ΜΜ		6,60		
32	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-Α)	1.31	ΟΙΚ 2236:100%	Μ2		7,90		
33	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.02-Α)	1.32	ΟΙΚ 2237:100%	Μ2		11,20		
33	Αποξήλωση πλακοστρώσεων							
Σε μεταφορά								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
34	πεζοδρομίων. (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.04.Μ-Α)	1.33	ΥΔΡ 6807:100%	M2		20,00		
	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.05.Μ-Α)	1.34	ΥΔΡ 6808:100%	MM		10,90		
35	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.21.01-Α)	1.35	ΟΙΚ 2238:100%	M2		4,50		
36	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.21.02-Α)	1.36	ΟΙΚ 2239:100%	M2		7,80		
37	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.22.01-Α)	1.37	ΟΙΚ 2241:100%	M2		6,70		
38	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.22.02-Α)	1.38	ΟΙΚ 2241:100%	M2		9,00		
39	Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-Α)	1.39	ΟΙΚ 2252:100%	M2		5,60		
40	Καθαίρεση ασφαλοτάπητα, αόπλου ή ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος ή μωσαϊκού (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.24.ΣΧ)	1.40	ΟΙΚ 2226:100%	M2		3,00		
41	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.01-Α)	1.41	ΟΙΚ 2261Α:100%	Τεμ.		5,60		
42	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.03-Α)	1.42	ΟΙΚ 2261Γ:100%	Τεμ.		11,20		
43	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.04-Α)	1.43	ΟΙΚ 2261Δ:100%	Τεμ.		16,70		
44	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.06-Α)	1.44	ΟΙΚ 2264.1Β:100%	Τεμ.		28,00		
45	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.07-Α)	1.45	ΟΙΚ 2264.1Γ:100%	Τεμ.		33,50		
46	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.08-Α)	1.46	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.08-Α	Τεμ.		39,00		
47	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.31.01-Α)	1.47	ΟΙΚ 2265Α:100%	MM		7,75		
48	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.40.01-Α)	1.48	ΟΙΚ 2271Α:100%	Τεμ.		22,50		
49	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο							
Σε μεταφορά								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
50	σκυρόδεμα Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.40.02-A)	1.49	ΟΙΚ 2272A:100%	Τεμ.		28,00		
51	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε ελαστικό αθλητικό τάπητα (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.40.03N)	1.50	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.40.03N	Τεμ.		28,00		
52	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45-A)	1.51	ΟΙΚ 2275:100%	M2		16,80		
53	Αποξήλωση μετά προσοχής και επανατοποθέτηση οινωδήποτε αθλητικών οργάνων ή στοιχείων εξοπλισμού (μπασκέτες, ορθοστάτες βόλεϊ, κάλαθοι αχρήστων, καθιστικοί πάγκοι κλπ.) (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45-A.ΣΧ)	1.52	ΟΙΚ 2275:100%	Τεμ.		110,00		
54	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.50-A)	1.53	ΟΙΚ 2275:100%	M2		5,60		
55	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.51-A)	1.54	ΟΙΚ 5276:100%	M3		56,00		
56	Αποξήλωση σανιδώματος ξύλινης στέγης, τοπικά ή ολικά οιοιδήποτε πάχους (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.51-A.ΣΧ)	1.55	ΟΙΚ 5283:100%	M2		5,00		
57	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.52-A)	1.56	ΟΙΚ 2275:100%	M2		2,60		
58	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-A)	1.57	ΟΙΚ 2275:100%	M2		5,60		
59	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.54-A)	1.58	ΟΙΚ 2252:100%	M2		9,00		
60	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.56-A)	1.59	ΟΙΚ 6102:100%	Χγρ.		0,35		
61	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-A)	1.60	ΟΙΚ 2236:100%	M2		2,20		
62	Αποξήλωση ασφαλτόπανου ή μεμβράνης στεγάνωσης παντός τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-AΣΧ)	1.61	ΟΙΚ 2236:100%	M2		3,00		
63	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.61-A)	1.62	ΟΙΚ 2239:100%	M2		2,70		
64	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.02-AΣΧ1)	1.63	ΟΙΚ 2275:100%	MM		20,00		
65	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.02-AΣΧ2)	1.64	ΟΙΚ 2275:100%	MM		12,00		
66	Εργασίες συντήρησης μεταλλικής μπασκέτας (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.02-A.Σ)	1.65	ΟΙΚ 2275:100%	Τεμ.		20,00		
67	Εργασίες συντήρησης για μεταλλικά κιγκλιδώματα (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.02-A2)	1.66	ΟΙΚ 6402:50% ΟΙΚ 2275:50%	M2		20,00		
68	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση σιδηρών ασφαλείας (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.66.ΣΧ)	1.67	ΟΙΚ 2275:100%	Χγρ.		0,50		
69	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.70.01-A)	1.68	ΟΙΚ 2275:100%	M2		5,00		
70	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.72-A)	1.69	ΟΙΚ 2275:100%	M3		45,00		
71	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά (ΟΙΚ ΚΠΤ-23.03-A)	1.70	ΟΙΚ 2303:100%	M2		5,60		
72	Πετάσματα ασφαλείας επί ικρίωμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-23.05-A)	1.71	ΟΙΚ 2304:100%	M2		5,60		
72	Καλαθοφόρο αυτοκινούμενο,							
Σε μεταφορά								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
73	αρθρωτό, ηλεκτρικό ή πετρελαιοκίνητο ύψους εργασίας έως 12μ (ΟΙΚ ΚΠΤ-23.10.01-Α.ΣΧ)	1.72	ΟΙΚ 2303:100%	ΗΔ		50,00		
74	Καλαθοφόρο αυτοκινούμενο, αρθρωτό, ηλεκτρικό ή πετρελαιοκίνητο ύψους εργασίας έως 18μ (ΟΙΚ ΚΠΤ-23.10.01-Α.ΣΧ1)	1.73	ΟΙΚ 2303:100%	ΗΔ		60,00		
74	Εξέδρα εργασίας - Ηλεκτρική ή πετρελαιοκίνητη Εργοεξέδρα Ψαλιδωτή ανυψωτικής ικανότητας έως 450 kgr και ύψους εργασίας έως 12 m. (ΟΙΚ ΚΠΤ-23.10.01-Α.ΣΧ2)	1.74	ΟΙΚ 2303:100%	ΗΔ		50,00		
75	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-23.14-Α)	1.75	ΟΙΚ 2314.1:100%	M2		0,65		
76	Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3 (ΟΙΚ ΚΠΤ-31.02.02-Α)	1.76	ΟΙΚ 3208:100%	M3		78,00		
77	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.03-Α)	1.77	ΟΙΚ 3213:100%	M3		84,00		
78	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-Α)	1.78	ΟΙΚ 3214:100%	M3		90,00		
79	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.02.03-Α)	1.79	ΟΙΚ 3213:100%	M3		78,00		
80	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.02.04-Α)	1.80	ΟΙΚ 3214:100%	M3		84,00		
81	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.03-Α)	1.81	ΟΙΚ 3213:100%	M3		101,00		
82	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.04-Α)	1.82	ΟΙΚ 3214:100%	M3		106,00		
83	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α)	1.83	ΟΔΝ 2921:100%	MM		9,60		
84	Πρόχυτα κράσπεδα κήπου από σκυρόδεμα (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-ΑΣΧ)	1.84	ΟΔΝ 2921:100%	MM		8,60		
85	Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα με διογκωμένη πολυστερίνη (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.15-Α)	1.85	ΟΙΚ 7933.1:100%	M3		33,50		
86	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.02-Α)	1.86	ΟΙΚ 3223Α.4:100%	M3		16,80		
87	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03-Α)	1.87	ΟΙΚ 3223Α.5:100%	M3		16,80		
88	Κατασκευή στρώσεων από							
Σε μεταφορά								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
89	κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων. (ΟΙΚ ΚΠΤ-35.02-A)	1.88	ΟΙΚ 3504:100%	M3		110,00		
90	Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 15 mm με ελαστομερές υλικό ψυχράς εφαρμογής (ΥΔΡ ΚΠΤ-10.08-A)	1.89	ΥΔΡ 6371:100%	MM		15,50		
91	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης (ΥΔΡ ΚΠΤ-10.19-A)	1.90	ΥΔΡ ΚΠΤ-10.19-A	M2		53,60		
92	Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφάνειας (ΥΔΡ ΚΠΤ-10.20-A)	1.91	ΥΔΡ ΚΠΤ-10.20-A	M2		14,40		
93	Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης (ΥΔΡ ΚΠΤ-10.23-A)	1.92	ΥΔΡ ΚΠΤ-10.23-A	MM		20,60		
94	Εφαρμογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος (ΥΔΡ ΚΠΤ-10.25-A)	1.93	ΥΔΡ ΚΠΤ-10.25-A	M2		12,40		
95	Επικολλούμενες ελαστικές ταινίες στεγάνωσης αρμών μεγάλου εύρους, από ινοπλισμένα συνθετικά υλικά, πάχους 1,00 mm και πλάτους 250 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-10.27-A)	1.94	ΥΔΡ 6373:100%	MM		25,80		
96	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02-A)	1.95	ΟΙΚ 3811:100%	M2		22,50		
97	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03-A)	1.96	ΟΙΚ 3816:100%	M2		15,70		
98	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.04-A)	1.97	ΟΙΚ 3821:100%	M2		22,50		
99	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.13-A)	1.98	ΟΙΚ 3841:100%	M2		20,30		
100	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.18-A)	1.99	ΟΙΚ 3816:100%	MM		2,80		
101	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.02-A)	1.100	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.		1,07		
102	Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-A)	1.101	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.		1,01		
103	Αναμονές (κουζόνια) από χάλυβα οπλισμού B500C διαμέτρου 10 mm και μήκους 1,0μ. (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-90-AΣΧ)	1.102	ΟΔΝ 2612:100%	Τεμ.		1,30		
104	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.45-A)	1.103	ΟΙΚ 3873:100%	M2		2,20		
105	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων (ΟΙΚ ΚΠΤ-41.01-A)	1.104	ΟΙΚ 4104:100%	M3		28,00		
106	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) (ΟΙΚ ΚΠΤ-46.01.02-A)	1.105	ΟΙΚ 4622.1:100%	M2		19,50		
	Οπτοπλινθοδομές με διακένους							
Σε μεταφορά								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
107	τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) (ΟΙΚ ΚΠΤ-46.01.03-A)	1.106	ΟΙΚ 4623.1:100%	M2		33,50		
108	Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) (ΟΙΚ ΚΠΤ-46.02.02-A)	1.107	ΟΙΚ 4601.1:100%	M2		22,50		
109	Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1 (μιάς)πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) (ΟΙΚ ΚΠΤ-46.02.03-A)	1.108	ΟΙΚ 4602.1:100%	M2		36,50		
110	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) (ΟΙΚ ΚΠΤ-46.15.01-A)	1.109	ΟΙΚ 4662.1:100%	M2		22,50		
111	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) (ΟΙΚ ΚΠΤ-46.15.02-A)	1.110	ΟΙΚ 4662.1:100%	M2		39,00		
112	Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία Με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατομής (ΟΙΚ ΚΠΤ-48.35.03-A)	1.111	ΟΙΚ 4837.1:100%	MM		45,00		
113	Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος (ΟΙΚ ΚΠΤ-48.35.01-A.ΣΧ)	1.112	ΟΙΚ 4837.1:100%	MM		100,00		
114	Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG πάχους 10 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x10 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-48.60.01-A)	1.113	ΟΙΚ 4713:100%	M2		22,50		
115	Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG πάχους 15 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x15 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-48.60.02-A)	1.114	ΟΙΚ 4713:100%	M2		33,50		
116	Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG πάχους 20 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x20 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-48.60.03-A)	1.115	ΟΙΚ 4713:100%	M2		39,00		
117	Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG πάχους 25 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x25 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-48.60.04-A)	1.116	ΟΙΚ 4713:100%	M2		45,00		
118	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων (ΟΙΚ ΚΠΤ-49.01.01-A)	1.117	ΟΙΚ 3213:100%	MM		16,80		
119	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων (ΟΙΚ ΚΠΤ-49.01.02-A)	1.118	ΟΙΚ 3213:100%	MM		19,70		
120	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-49.05-A)	1.119	ΥΔΡ 6630.1:100%	M2		2,60		
121	Κατασκευή υαλοτοιχίων Από υαλόπλινθους κοινούς (ΟΙΚ ΚΠΤ-50.01.01-A)	1.120	ΟΙΚ 4811.1:100%	M2		135,00		
122	Αντικατάσταση θραυσμένων υαλόπλινθων (ΟΙΚ ΚΠΤ-50.01.01-AΣΧ)	1.121	ΟΙΚ 4811.1:50% ΟΙΚ 7636:50%	Τεμ.		5,00		
122	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με							
Σε μεταφορά								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
123	μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα (ΟΙΚ ΚΠΤ-50.10-A)	1.122	ΟΙΚ 4713:100%	M2		56,00		
124	Εσωτερικά χωρίσματα κτιρίων πάχους 150 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες (ΟΙΚ ΚΠΤ-50.10-ΑΣΧ)	1.123	ΟΙΚ 7809:100%	M2		60,00		
125	Εσωτερικά χωρίσματα κτιρίων πάχους 150 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες (ΟΙΚ ΚΠΤ-50.10-ΑΣΧ1)	1.124	ΟΙΚ 4713:100%	M2		40,00		
126	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-50.15.01-A)	1.125	ΟΙΚ 4713:100%	M2		190,00		
127	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης Πετάσματα αλουμινίου (ΟΙΚ ΚΠΤ-50.15.02-A)	1.126	ΟΙΚ 4713:100%	M2		168,00		
128	Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος έως 6,00 m (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.61.01-A)	1.127	ΟΙΚ 5261:100%	M2		56,00		
129	Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.61.02-A)	1.128	ΟΙΚ 5262:100%	M2		73,00		
130	Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.66.01-A)	1.129	ΟΙΚ 5266:100%	M2		45,00		
131	Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.66.02-A)	1.130	ΟΙΚ 5267:100%	M2		61,00		
132	Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας ανοίγματος έως 6,00 m (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.73.01-A)	1.131	ΟΙΚ 5273:100%	M2		39,00		
133	Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.73.02-A)	1.132	ΟΙΚ 5274:100%	M2		50,50		
134	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας από ξυλεία πελεκητή (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.76.01-A)	1.133	ΟΙΚ 5276:100%	M3		560,00		
135	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας από ξυλεία πριστή (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.76.02-A)	1.134	ΟΙΚ 5277:100%	M3		675,00		
136	Θυρίδα, αερισμού - φωτισμού - επισκεψιμότητας σε κεραμοσκεπή, από αλουμίνιο. (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.77-ΑΣΧ)	1.135	ΟΙΚ 6519:100%	M2		250,00		
137	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.79.01-A)	1.136	ΟΙΚ 5279:100%	M3		380,00		
138	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.79.02-A)	1.137	ΟΙΚ 5280:100%	M3		450,00		
139	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.80.01-A)	1.138	ΟΙΚ 5281:100%	M2		16,80		
140	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.80.02-A)	1.139	ΟΙΚ 5282:100%	M2		19,00		
141	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.80.03-A)	1.140	ΟΙΚ 5283:100%	M2		22,50		
142	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.86-A)	1.141	ΟΙΚ 5286:100%	M2		11,00		
142	Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφολήχες) ανοίγματος έως							
Σε μεταφορά								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
143	5,00 m (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.90.01-A)	1.142	ΟΙΚ 5291:100%	M2		14,50		
	Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφολήχεις) ανοίγματος μεγαλύτερου των 5,00 m (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.90.02-A)	1.143	ΟΙΚ 5289:100%	M2		16,80		
144	Κάλυψη οροφής με σκουρέτα (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.93-A)	1.144	ΟΙΚ 5293:100%	M2		15,70		
145	Κάλυψη οροφής με μισόταβλες (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.94-A)	1.145	ΟΙΚ 5294:100%	M2		16,80		
146	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-53.01.01-A)	1.146	ΟΙΚ 5301:100%	M2		27,50		
147	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-53.20.01-A)	1.147	ΟΙΚ 5321:100%	M2		30,90		
148	Δάπεδο συνθετικού υλικού από λωρίδες τύπου (Laminate). (ΟΙΚ ΚΠΤ-53.43-A0ΣΧ1)	1.148	ΟΙΚ 5343:100%	M2		33,00		
149	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm Από ξυλεία τύπου Σουηδίας (ΟΙΚ ΚΠΤ-53.50.02-A)	1.149	ΟΙΚ 5352:100%	MM		6,20		
150	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm Από ξυλεία τύπου laminate (ΟΙΚ ΚΠΤ-53.50.02-AΣΧ)	1.150	ΟΙΚ 5352:100%	MM		5,50		
151	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm Από ξυλεία τύπου δρυός (ΟΙΚ ΚΠΤ-53.50.03-A)	1.151	ΟΙΚ 5353:100%	MM		7,30		
152	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-54.20.01-A)	1.152	ΟΙΚ 5421:100%	M2		123,00		
153	Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά (ΟΙΚ ΚΠΤ-54.22-A)	1.153	ΟΙΚ 5421:100%	M2		84,00		
154	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-54.40.01-A)	1.154	ΟΙΚ 5441.1:100%	M2		155,00		
155	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-54.40.02-A)	1.155	ΟΙΚ 5441.2:100%	M2		165,00		
156	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm. (ΟΙΚ ΚΠΤ-54.40.03-A)	1.156	ΟΙΚ 5443.1:100%	M2		145,00		
157	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.01-A)	1.157	ΟΙΚ 5446.1:100%	M2		118,00		
158	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.02-A)	1.158	ΟΙΚ 5446.2:100%	M2		123,00		
159	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm. (ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.03-A)	1.159	ΟΙΚ 5448.1:100%	M2		106,00		
160	Θύρα πλήρης ξύλινη δομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις							
Σε μεταφορά								

ErgoWin

Σε μεταφορά

ErgoWin

Σε μεταφορά

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
206	min (ΟΙΚ ΚΠΤ-62.60.02-A)	1.205	ΟΙΚ 6236:100%	M2		280,00		
	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min (ΟΙΚ ΚΠΤ-62.60.03-A)	1.206	ΟΙΚ 6236:100%	M2		335,00		
207	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min (ΟΙΚ ΚΠΤ-62.61.02-A)	1.207	ΟΙΚ 6236:100%	M2		335,00		
208	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min (ΟΙΚ ΚΠΤ-62.61.03-A)	1.208	ΟΙΚ 6236:100%	M2		390,00		
209	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01-A)	1.209	ΟΙΚ 6401:100%	Χγρ.		4,50		
210	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.02-A)	1.210	ΟΙΚ 6402:100%	Χγρ.		5,30		
211	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1" (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.10.01-A)	1.211	ΟΙΚ 6411:100%	MM		11,20		
212	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2 " (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.10.02-A)	1.212	ΟΙΚ 6412:100%	MM		13,50		
213	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2" (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.10.03-A)	1.213	ΟΙΚ 6413:100%	MM		16,80		
214	Μεταλλικά κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες Φ 2" , κοιλοδοκούς 60X60 χιλ. πάχους 3 χιλ. και σιδηρές βέργες μασίφ 14X14 χιλ. (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.10.03-A-ΣΧ)	1.214	ΟΙΚ 6413:100%	MM		70,00		
215	Προστατευτικά εμπόδια σχήματος "Π" από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2" (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.10.03-A-Σ)	1.215	ΟΙΚ 6413:100%	MM		20,00		
216	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι Φ 1" (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.21.01-A)	1.216	ΟΙΚ 6421:100%	MM		6,70		
217	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης (ΠΡΣ ΚΠΤ-B2)	1.217	ΟΙΚ 5104:100%	MM		12,00		
218	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι Φ 1 1/2 " (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.21.02-A)	1.218	ΟΙΚ 6422:100%	MM		9,50		
219	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι Φ 2 " (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.21.03-A)	1.219	ΟΙΚ 6423:100%	MM		11,80		
220	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 1" (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.26.01-A)	1.220	ΟΙΚ 6426:100%	MM		7,30		
221	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 " (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.26.02-A)	1.221	ΟΙΚ 6427:100%	MM		10,10		
222	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 2 " (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.26.03-A)	1.222	ΟΙΚ 6428:100%	MM		12,30		
223	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.29-A)	1.223	ΟΙΚ 6428:100%	MM		20,00		
224	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.31-A)	1.224	ΟΙΚ 6431:100%	M2		4,70		
225	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm							
Σε μεταφορά								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
226	(ΟΙΚ ΚΠΤ-64.32-A) Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T" (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.41-A)	1.225 1.226	ΟΙΚ 6432:100% ΟΙΚ 6441:100%	M2 Χγρ.		9,00 2,70		
227	Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.46-A)	1.227	ΟΙΚ 6446.1:100%	MM		0,65		
228	Σύρμα (λείο) γαλβανισμένο 3 χιλ. (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.46-AΣΧ)	1.228	ΟΙΚ 6446.1:100%	MM		0,45		
229	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.47-A)	1.229	ΟΙΚ 6447:100%	M2		2,80		
230	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.48-A)	1.230	ΟΙΚ 6448:100%	M2		3,05		
231	Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών (ΟΔΝ ΣΥΝΤ.3Α)	1.231	ΟΔΟ 2653:100%	MM		60,20		
232	Περίφραξη με συρματόπλεγμα (ΥΔΡ ΚΠΤ-11.12-A)	1.232	ΥΔΡ 6812:100%	MM		14,90		
233	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.01.01-A)	1.233	ΟΙΚ 6501:100%	M2		145,00		
234	Κουφώματα αλουμινίου, μονόφυλλα, ηλεκτροστατικά βαμμένα, με σύστημα θερμοδιακοπής (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.01.01 -ΑΣΧ1)	1.234	ΟΙΚ 6501:100%	M2		370,00		
235	Κουφώματα αλουμινίου, δίφυλλα, ανοιγοανακλινόμενα, ηλεκτροστατικά βαμμένα, με σύστημα θερμοδιακοπής (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.01.01-ΑΣΧ2)	1.235	ΟΙΚ 6501:100%	M2		350,00		
236	Κουφώματα αλουμινίου, σταθερά (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.01.01-ΑΣΧ3)	1.236	ΟΙΚ 6501:100%	M2		155,00		
237	Κουφώματα αλουμινίου, σύνθετα, ανοιγοανακλινόμενα με σταθερά τμήματα (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.01.01-ΑΣΧ4)	1.237	ΟΙΚ 6501:100%	M2		250,00		
238	Κουφώματα αλουμινίου, δίφυλλες ή μονόφυλλες είσοδοι (ΟΙΚ ΚΠΤ- 65.01.01-ΑΣΧ5)	1.238	ΟΙΚ 6501:100%	M2		580,00		
239	Κουφώματα αλουμινίου, δίφυλλα επάλληλα, συρόμενα, ηλεκτροστατικά βαμμένα, με σύστημα θερμοδιακοπής (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.01.01-ΑΣΧ6)	1.239	ΟΙΚ 6501:100%	M2		410,00		
240	Κουφώματα αλουμινίου, τρίφυλλα επάλληλα, συρόμενα, ηλεκτροστατικά βαμμένα, με σύστημα θερμοδιακοπής (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.01.01-ΑΣΧ7)	1.240	ΟΙΚ 6501:100%	M2		430,00		
241	Κουφώματα αλουμινίου, τετράφυλλα φιλητά, συρόμενα, ηλεκτροστατικά βαμμένα, με σύστημα θερμοδιακοπής (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.01.01-ΑΣΧ8)	1.241	ΟΙΚ 6501:100%	M2		410,00		
242	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.01.02-A)	1.242	ΟΙΚ 6501:100%	M2		200,00		
243	Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.01.03-A)	1.243	ΟΙΚ 6501:100%	M2		155,00		
244	Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.01.04-A)	1.244	ΟΙΚ 6501:100%	M2		215,00		
245	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη (ΟΙΚ							
Σε μεταφορά								

[illegible]

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
265	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.41-A)	1.265	ΟΙΚ 7141:100%	M2		14,60		
266	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.52-A)	1.266	ΟΙΚ 7152:100%	M2		14,00		
267	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.71-A)	1.267	ΟΙΚ 7171:100%	M2		0,68		
268	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.81-A)	1.268	ΟΙΚ 7181:100%	MM		11,20		
269	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.82-A)	1.269	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.82-A	MM		1,10		
270	Αποκατάσταση ρωγμών σε τοίχους με αβεστοτσιμεντοκονιάματα (ΚΠΤ-71.83-A.ΣΧ)	1.270	ΚΠΤ-71.83-A.ΣΧ	MM		8,00		
271	Αποκατάσταση ρωγμών σε τοίχους με αβεστοτσιμεντοκονιάματα (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.83-A.ΣΧ1)	1.271	ΟΙΚ 7181:100%	MM		13,00		
272	Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.85-A)	1.272	ΟΙΚ 7136:100%	M2		18,00		
273	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.11-A)	1.273	ΟΙΚ 7211:100%	M2		22,50		
274	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού ή άλλου τύπου χωρίς την προμήθεια κεράμων (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.11-A.ΣΧ)	1.274	ΟΙΚ 7211:100%	M2		11,40		
275	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.16-A)	1.275	ΟΙΚ 7211:100%	M2		23,50		
276	Επικεράμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.19-A)	1.276	ΟΙΚ 7211:100%	M2		22,50		
277	Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.23-A)	1.277	ΟΙΚ 7223:100%	M2		11,20		
278	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.31.01-A)	1.278	ΟΙΚ 7231:100%	M2		15,70		
279	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.31.02-A)	1.279	ΟΙΚ 7231:100%	M2		14,60		
280	Επιστεγάσεις με επίπεδη γαλβανισμένη λαμαρίνα, μπακλαβωτή, πάχους 1,00 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.31.03-A)	1.280	ΟΙΚ 7231:100%	M2		15,70		
281	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχωσεις (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.31.04-A)	1.281	ΟΙΚ 7231:100%	M2		15,20		
282	Ταμπλώ μπασκέτας και καλάθι (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.32N)	1.282	ΟΙΚ 7231:100%	Τεμ.		370,00		
283	Καλάθι μπασκέτας Ολυμπιακού Τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.32N1)	1.283	ΟΙΚ 7231:100%	Τεμ.		30,00		
284	Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.44.01-A)	1.284	ΟΙΚ 7244:100%	MM		20,20		
285	Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.44.02-A)	1.285	ΟΙΚ 7246:100%	MM		15,70		
286	Αρμολάπυτρα αρμών εύρους 50 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.47.01-A)	1.286	ΟΙΚ 7246:100%	MM		39,00		
287	Αρμολάπυτρο, ενωτικό τύπου T							
Σε μεταφορά								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
288	(ΟΙΚ ΚΠΤ-72.47.01-Α.ΣΧ) Αρμολύπτρα αρμών εύρους 100 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.47.02-Α)	1.287 1.288	ΟΙΚ 7245:100% ΟΙΚ 7246:100%	MM MM	 	25,00 56,00		
289	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.65-Α)	1.289	ΟΙΚ 6401:100%	M2		45,00		
290	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.70-Α)	1.290	ΟΙΚ 7231:100%	M2		67,50		
291	Επιστεγάσεις με κυματοειδή πλαστικά φύλλα 2,5 kgr/m ² (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.70-Α.ΣΧ)	1.291	ΟΙΚ 7231:100%	M2		25,00		
292	Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.80-Α)	1.292	ΟΙΚ 7231:100%	M2		45,00		
293	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες ενδεικτικού τύπου Καβάλας ή παρόμοιου (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.11-Α-ΣΧ)	1.293	ΟΙΚ 7311:100%	M2		25,00		
294	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες ενδεικτικού τύπου Καβάλας ή παρόμοιου (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.12-Α-ΣΧ)	1.294	ΟΙΚ 7312:100%	M2		40,00		
295	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.16.02-Α-Σ)	1.295	ΟΙΚ 7316:100%	M2		20,00		
296	Επενδύσεις εξωτερικών βαθμίδων με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm έγχρωμες ή όχι, αντλιοσηρές (βατήρων/ μετώπων) (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.16.02-Α.ΣΧ)	1.296	ΟΙΚ 7316:100%	MM		16,50		
297	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm για Α.με.Α. (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.16.02-Α-Σ)	1.297	ΟΙΚ 7316:100%	M2		21,00		
298	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm με επίστρωση ψηφίδων-βοτσάλων (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.16.02-Α.Σ)	1.298	ΟΙΚ 7316:100%	M2		24,80		
299	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από τσιμέντο (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.17.ΣΧ)	1.299	ΟΙΚ 7317:100%	M2		35,00		
300	Πλακόστρωση με κυβολίθους (ΠΡΣ ΚΠΤ-B6)	1.300	ΟΔΝ 2922:100%	M2		35,00		
301	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.01-Α)	1.301	ΟΙΚ 7326.1:100%	M2		33,50		
302	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 10x10 cm, με χρήση κονιαμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.02-Α)	1.302	ΟΙΚ 7328.1:100%	M2		39,00		
303	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 15x15 cm, κολλητά (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.03-Α)	1.303	ΟΙΚ 7326.1:100%	M2		31,00		
304	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 10x10 cm, κολλητά (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.04-Α)	1.304	ΟΙΚ 7328.1:100%	M2		36,50		
305	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ) 20x10 cm, με χρήση κονιαμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.31.01-Α)	1.305	ΟΙΚ 7331:100%	M2		50,50		
306	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια							
Σε μεταφορά								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
307	εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ) 20x10 cm, με χρήση κονιαμάτων (Φατούρα) (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.31.01-A-Φ)	1.306	ΟΙΚ 7331:100%	M2		16,75		
308	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ) 20x10 cm, κολλητά (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.31.03-A)	1.307	ΟΙΚ 7331:100%	M2		45,00		
309	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ) 20x10 cm, κολλητά (Φατούρα) (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.31.03-A-Φ)	1.308	ΟΙΚ 7331:100%	M2		16,75		
310	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.01-A)	1.309	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.01-A	M2		31,50		
311	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm (Φατούρα) (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.01-A-Φ)	1.310	ΟΙΚ 7331:100%	M2		15,75		
312	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.02-A)	1.311	ΟΙΚ 7331:100%	M2		33,50		
313	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.03-A)	1.312	ΟΙΚ 7331:100%	M2		36,00		
314	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.01-A)	1.313	ΟΙΚ 7326.1:100%	M2		33,50		
315	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm (Φατούρα) (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.01-A-Φ)	1.314	ΟΙΚ 7326.1:100%	M2		15,75		
316	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.02-A)	1.315	ΟΙΚ 7326.1:100%	M2		36,00		
317	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm (Φατούρα) (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.02-A-Φ)	1.316	ΟΙΚ 7326.1:100%	M2		13,50		
318	Περιθώρια (σβατεπιτά) από κεραμικά πλακίδια (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.35-A)	1.317	ΟΙΚ 7326.1:100%	MM		4,50		
319	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.01-A)	1.318	ΟΙΚ 7335:100%	M2		18,00		
320	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 2,5 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.02-A)	1.319	ΟΙΚ 7336:100%	M2		15,70		
321	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 2,0 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.37.01-A)	1.320	ΟΙΚ 7337:100%	M2		14,60		
322	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 1,5 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.37.02-A)	1.321	ΟΙΚ 7338:100%	M2		12,30		
323	Περιθώρια δώματος (λούκια) (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.47-A)	1.322	ΟΙΚ 7347:100%	MM		9,00		
323	Επισκευή περιθωρίων δώματος (λούκια) με ταχύπηκτο ινοπλισμένο							
Σε μεταφορά								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
324	επισκευαστικό κονίαμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.47-A.ΣΧ)	1.323	ΟΙΚ 7347:100%	MM		9,90		
325	Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 2,5 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.59.02-A)	1.324	ΟΙΚ 7360:100%	M2		11,20		
326	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95% (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.61.01-A)	1.325	ΟΙΚ 7361:100%	M2		18,50		
327	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες σε ποσοστό 15 έως 25% (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.61.02-A)	1.326	ΟΙΚ 7362.1:100%	M2		19,70		
328	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.75 -A)	1.327	ΟΙΚ 7396:100%	MM		3,90		
329	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.76-A)	1.328	ΟΙΚ 7396:100%	MM		5,60		
330	Αντιολισθητική ταινία ασφαλείας μαρμάρινων βαθμίδων (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.76-A.ΣΧ)	1.329	ΟΙΚ 7396:100%	MM		1,40		
331	Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.78-A)	1.330	ΟΙΚ 7396:100%	MM		33,50		
332	Διανοίξεις αρμών διαστολής μωσαϊκών δαπέδων (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.87 -A)	1.331	ΟΙΚ 7391:100%	MM		3,40		
333	Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα ύψους 40 χιλ. (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.93-AN4)	1.332	ΟΙΚ 7373.1:100%	M2		35,00		
334	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.96-A)	1.333	ΟΙΚ 7396:100%	M2		19,70		
335	Επιστρώσεις με τάπητα από LINOLEUM (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.96-A.ΣΧ)	1.334	ΟΙΚ 7396:100%	M2		25,00		
336	Αθλητικό δάπεδο, για αθλοπαιδιές και εκδηλώσεις συνάθροισης κοινού από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) νέας γενιάς (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.96-A.ΣΧ1)	1.335	ΟΙΚ 7396:100%	M2		50,00		
337	Επιστρώσεις με συνθετικό ελαστικό τάπητα πάχους 1,5- 2,0 χιλ. σε παλαιές επιφάνειες (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.96 -A.ΣΧ3)	1.336	ΟΙΚ 7396:100%	M2		20,00		
338	Επιστρώσεις με συνθετικό ελαστικό τάπητα πάχους 1,5- 2,0 χιλ. σε καινούργιες επιφάνειες (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.96-A.ΣΧ4)	1.337	ΟΙΚ 7396:100%	M2		16,00		
339	Ειδικό χυτό ελαστικό αθλητικό δάπεδο (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.96-A.ΣΧ5)	1.338	ΟΙΚ 7396:100%	M2		20,00		
340	Επιστρώσεις με χυτό αντικραδασμικό τάπητα πάχους 30mm. (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.96N4B)	1.339	ΟΙΚ 7396:100%	M2		67,00		
341	Επιστρώσεις με χυτό αντικραδασμικό τάπητα πάχους 50mm. (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.96N4Γ)	1.340	ΟΙΚ 7396:100%	M2		85,00		
342	Επιστρώσεις δαπέδων εξωτερικών χώρων με συνθετικό τάπητα (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.96ΣΧ4)	1.341	ΟΙΚ 7396:100%	M2		35,00		
343	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.97-A)	1.342	ΟΙΚ 7397:100%	M2		20,80		
344	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.99-A)	1.343	ΟΙΚ 7399:100%	MM		4,50		
344	Αδροποίηση επιφανειών από							

ErgoWin
Σε μεταφορά

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
345	μάρμαρο (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.23-Α)	1.344	ΟΙΚ 7416:100%	M2		5,60		
	Καθαρισμός και λειότριψη παλαιών δαπέδων και επιφανειών από μωσαϊκό ή μάρμαρο (ΟΙΚ ΚΠΤ- 74.23-Α.ΣΧ)	1.345	ΟΙΚ 7416:100%	M2		11,50		
346	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (ΟΙΚ ΚΠΤ- 74.30.02-Α)	1.346	ΟΙΚ 7432:100%	M2		83,00		
347	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (Φατούρα) (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.02-Α-Φ)	1.347	ΟΙΚ 7432:100%	M2		36,50		
348	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (ΟΙΚ ΚΠΤ- 74.30.06-Α)	1.348	ΟΙΚ 7452:100%	M2		99,00		
349	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (Φατούρα) (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.06-Α-Φ)	1.349	ΟΙΚ 7452:100%	M2		39,00		
350	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.10-Α)	1.350	ΟΙΚ 7442:100%	M2		94,00		
351	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (Φατούρα) (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.10-Α-Φ)	1.351	ΟΙΚ 7442:100%	M2		36,50		
352	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.14-Α)	1.352	ΟΙΚ 7462:100%	M2		103,00		
353	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (Φατούρα) (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.14-Α-Φ)	1.353	ΟΙΚ 7462:100%	M2		39,00		
354	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.01-Α)	1.354	ΟΙΚ 7491:100%	MM		11,20		
355	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm (Φατούρα) (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.01-Α-Φ)	1.355	ΟΙΚ 7491:100%	MM		4,50		
356	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. (ΟΙΚ ΚΠΤ- 74.90.02-Α)	1.356	ΟΙΚ 7492:100%	MM		12,40		
Σε μεταφορά								

ErgoWin

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
357	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. (Φατούρα) (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.02-A-Φ)	1.357	ΟΙΚ 7492:100%	MM		4,50		
358	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.03-A)	1.358	ΟΙΚ 7493:100%	MM		13,50		
359	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm (Φατούρα) (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.03-A-Φ)	1.359	ΟΙΚ 7493:100%	MM		5,05		
360	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm. (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.04-A)	1.360	ΟΙΚ 7494:100%	MM		14,60		
361	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm. (Φατούρα) (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.04-A-Φ)	1.361	ΟΙΚ 7494:100%	MM		5,05		
362	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.01.01-A)	1.362	ΟΙΚ 7501:100%	M2		78,50		
363	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.01.02-A)	1.363	ΟΙΚ 7503:100%	M2		84,00		
364	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.01.03-A)	1.364	ΟΙΚ 7506:100%	M2		101,00		
365	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.01.04-A)	1.365	ΟΙΚ 7508:100%	M2		106,00		
366	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.11.01-A)	1.366	ΟΙΚ 7511:100%	MM		9,50		
367	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.11.02-A)	1.367	ΟΙΚ 7513:100%	MM		10,10		
368	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μαλακό μάρμαρο d = 2 cm, πλάτους έως 20 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.21.01-A)	1.368	ΟΙΚ 7511:100%	M2		73,00		
369	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.21.02-A)	1.369	ΟΙΚ 7524:100%	M2		78,50		
370	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.21.03-A)	1.370	ΟΙΚ 7523:100%	M2		67,50		
371	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.21.04-A)	1.371	ΟΙΚ 7526:100%	M2		73,00		
372	Ποδιές παραθύρων από μαλακό							
Σε μεταφορά								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
373	μάρμαρο πάχους 2 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.31.01-A)	1.372	ΟΙΚ 7531:100%	M2		78,50		
374	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.31.02-A)	1.373	ΟΙΚ 7532:100%	M2		84,00		
375	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.31.03-A)	1.374	ΟΙΚ 7533:100%	M2		90,00		
376	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.31.04-A)	1.375	ΟΙΚ 7534:100%	M2		95,00		
377	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πάχους 3 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.36.01-A)	1.376	ΟΙΚ 7536:100%	MM		33,50		
378	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.41.01-A)	1.377	ΟΙΚ 7541:100%	MM		39,00		
379	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 4 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.41.02-A)	1.378	ΟΙΚ 7542:100%	MM		45,00		
380	Σκαλομέρια από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.58.01-A)	1.379	ΟΙΚ 7558:100%	Τεμ.		16,80		
381	Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.58.02-A)	1.380	ΟΙΚ 7559:100%	Τεμ.		18,00		
382	Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο μαλακό μήκους έως 2,00 m πάχους 2 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.61.01-A)	1.381	ΟΙΚ 7561:100%	M2		73,00		
383	Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο σκληρό μήκους έως 2,00 m πάχους 2 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.61.03-A)	1.382	ΟΙΚ 7563:100%	M2		78,50		
384	Επενδύσεις λαμπάδων και υπερτόνων κουφωμάτων με μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.66.01-A)	1.383	ΟΙΚ 7566:100%	M2		84,00		
385	Επενδύσεις λαμπάδων και υπερτόνων κουφωμάτων με μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.66.03-A)	1.384	ΟΙΚ 7568:100%	M2		90,00		
386	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 3,0 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.01.01-A)	1.385	ΟΙΚ 7602:100%	M2		18,20		
387	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 4,0 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.01.02-A)	1.386	ΟΙΚ 7603:100%	M2		22,00		
388	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 5,0 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.01.03-A)	1.387	ΟΙΚ 7604.1:100%	M2		25,80		
389	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου πάχους 3,0 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.02.01-A)	1.388	ΟΙΚ 7607:100%	M2		19,50		
390	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου πάχους 4,0 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.02.02-A)	1.389	ΟΙΚ 7608:100%	M2		23,00		
391	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου πάχους 5,0 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.02.03-A)	1.390	ΟΙΚ 7609.1:100%	M2		27,20		
391	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)							
Σε μεταφορά								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	(ΟΙΚ ΚΠΤ-76.22.01-A)	1.391	ΟΙΚ 7609.2:100%	M2		39,00		
392	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm) (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.22.02-A)	1.392	ΟΙΚ 7609.2:100%	M2		45,00		
393	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm) (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.22.03-A)	1.393	ΟΙΚ 7609.2:100%	M2		56,00		
394	Ακρυλικός διαφανής πίνακας (φύλλο) πάχους 4 mm (Τύπου πλέξιγκλας) (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.25ΣΧ.1)	1.394	ΟΙΚ 7609.2:100%	M2		30,00		
395	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.27.01-A)	1.395	ΟΙΚ 7609.2:100%	M2		50,00		
396	Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 26 mm, (κρύσταλλο 6 mm ενεργειακό, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4+4 mm) (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.27.01-ΑΣΧ)	1.396	ΟΙΚ 7609.2:100%	M2		85,00		
397	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.27.02-A)	1.397	ΟΙΚ 7609.2:100%	M2		54,00		
398	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm) (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.27.03-A)	1.398	ΟΙΚ 7609.2:100%	M2		84,00		
399	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5% (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.02.01-A)	1.399	ΟΙΚ 7706:100%	M2		2,20		
400	Χρωματισμοί παλαιών υδροχρωματισμών με τσίγκο και κόλλα κάθε είδους επιφανειών (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.03.ΣΧ)	1.400	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.03.ΣΧ	M2		2,70		
401	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.10-A)	1.401	ΟΙΚ 7725:100%	M2		3,90		
402	Χρωματισμοί οιονδήποτε παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.11-A.ΣΧ)	1.402	ΟΙΚ 7725:100%	M2		4,30		
403	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.15-A)	1.403	ΟΙΚ 7735:100%	M2		1,70		
404	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.17.01-A)	1.404	ΟΙΚ 7737:100%	M2		3,40		
405	Διάστρωση βελατούρας επί ετοιμών σπατουλαρισμένων							

ErgoWin
Σε μεταφορά

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
406	επιφανειών (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.18-A)	1.405	ΟΙΚ 7739:100%	M2		1,70		
	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.20.01-A)	1.406	ΟΙΚ 7744:100%	M2		2,20		
407	Εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.20.05-A)	1.407	ΟΙΚ 7744:100%	M2		2,20		
408	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.28-A)	1.408	ΟΙΚ 7735:100%	M2		3,35		
409	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.30-A)	1.409	ΟΙΚ 7735:100%	M2		2,25		
410	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer) (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.31-A)	1.410	ΟΙΚ 7735:100%	M2		2,80		
411	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.55-A)	1.411	ΟΙΚ 7755:100%	M2		6,70		
412	Ελαιοχρωματισμοί μεταλλικών κυκλιδωμάτων με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.55-ΑΣΧ)	1.412	ΟΙΚ 7755:100%	MM		2,50		
413	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία >= 80oC (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.66-A)	1.413	ΟΙΚ 7766:100%	M2		7,80		
414	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου έως 1" (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.01-A)	1.414	ΟΙΚ 7767.2:100%	MM		1,35		
415	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2" (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.02-A)	1.415	ΟΙΚ 7767.4:100%	MM		2,25		
416	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3" (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.03-A)	1.416	ΟΙΚ 7767.6:100%	MM		3,40		
417	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 3 έως 4" (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.04-A)	1.417	ΟΙΚ 7767.8:100%	MM		4,50		
418	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.68-A)	1.418	ΟΙΚ 7768:100%	M2		7,30		
419	Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.70-A)	1.419	ΟΙΚ 7770:100%	M2		2,80		
420	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση							
Σε μεταφορά								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
421	χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΟΙΚ ΚΠΤ- 77.80.01-A)	1.420	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2		9,00		
422	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο- ακρυλικής βάσεως. (ΟΙΚ ΚΠΤ- 77.80.02-A)	1.421	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2		10,10		
423	Χάραξη και βαφή διαχωριστικών λωρίδων γηπέδου. (ΟΙΚ ΚΠΤ- 77.80.02-ΑΣΧ)	1.422	ΟΙΚ 7753:100%	M2		4,00		
424	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.84.01-A)	1.423	ΟΙΚ 7786.1:100%	M2		9,00		
425	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.84.02-A)	1.424	ΟΙΚ 7786.1:100%	M2		12,40		
426	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (anti graffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης. (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.95- A)	1.425	ΟΙΚ 7744:100%	M2		5,00		
427	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.96-A)	1.426	ΟΙΚ 7744:100%	M2		2,80		
428	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.97-A)	1.427	ΟΙΚ 7744:100%	M2		13,50		
429	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.99-A)	1.428	ΟΙΚ 7797:100%	M2		0,34		
430	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.102-A)	1.429	ΟΙΚ 7744:100%	M2		13,50		
431	Γυψοσανίδες κοινές, επίτεδες, πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ- 78.05.01-A)	1.430	ΟΙΚ 7809:100%	M2		13,00		
432	Γυψοσανίδες κοινές, επίτεδες, πάχους 15 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.02 -A)	1.431	ΟΙΚ 7809:100%	M2		13,50		
433	Γυψοσανίδες κοινές, επίτεδες, πάχους 18 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.03 -A)	1.432	ΟΙΚ 7810:100%	M2		14,30		
434	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίτεδες, πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ- 78.05.04-A)	1.433	ΟΙΚ 7809:100%	M2		15,50		
435	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίτεδες, πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.05-A)	1.434	ΟΙΚ 7809:100%	M2		16,80		
436	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίτεδες, πάχους 15 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.06 -A)	1.435	ΟΙΚ 7810:100%	M2		18,20		
436	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίτεδες, πάχους 15 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.07-A)	1.436	ΟΙΚ 7810:100%	M2		16,30		
Σε μεταφορά								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
437	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.08-A)	1.437	ΟΙΚ 7810:100%	M2		16,80		
438	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.09-A)	1.438	ΟΙΚ 7810:100%	M2		18,00		
439	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.10-A)	1.439	ΟΙΚ 7809:100%	M2		16,80		
440	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.11-A)	1.440	ΟΙΚ 7809:100%	M2		17,50		
441	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.12-A)	1.441	ΟΙΚ 7809:100%	M2		18,00		
442	Προσαύξηση τιμής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως 78.05.12 σε περίπτωση χρησιμοποίησης ετοιμών φύλλων εμβαδού μικρότερου από 0,72 m ² (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.13-A)	1.442	ΟΙΚ 7809:100%	M2		1,10		
443	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.10.01-A)	1.443	ΟΙΚ 7809:100%	M2		27,00		
444	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.10.02-A)	1.444	ΟΙΚ 7809:100%	M2		31,50		
445	Περσιδωτά προπετάσματα (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.13-A)	1.445	ΟΙΚ 7813:100%	M2		25,90		
446	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.30.01-A)	1.446	ΟΙΚ 7809:100%	M2		25,90		
447	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.34-A)	1.447	ΟΙΚ 7809:100%	M2		22,50		
448	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.95-A)	1.448	ΟΙΚ 7316:100%	M2		33,70		
449	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.96-A)	1.449	ΟΙΚ 7452:100%	M2		45,00		
450	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.02-A)	1.450	ΟΙΚ 7902:100%	M2		2,20		
451	Στεγανοποίηση σε δύο στρώσεις υγρού στεγανωτικού ελαστομερούς υλικού πολουρεθανικής βάσης (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.02-A.ΣΧ)	1.451	ΟΙΚ 7902:100%	M2		11,20		
452	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλίκόνες (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.04-A)	1.452	ΟΙΚ 7902:100%	M2		8,40		
453	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.05-A)	1.453	ΟΙΚ 7903:100%	Χγρ.		9,50		
454	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλταλουμίλιο (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.07-A)	1.454	ΟΙΚ 7904:100%	Χγρ.		6,20		
455	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.08-A)	1.455	ΟΙΚ 7903:100%	Χγρ.		5,60		
456	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.09-A)	1.456	ΟΙΚ 7912:100%	M2		7,90		

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
457	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.10-A)	1.457	ΟΙΚ 7912:100%	M2		7,90		
458	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες οπλισμένες με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.11.01-A)	1.458	ΟΙΚ 7912:100%	M2		14,60		
459	Υαλόπλεγμα οικοδομικών στοιχείων (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.11.01-A.Σ)	1.459	ΟΙΚ 7912:100%	M2		2,50		
460	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένες με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.11.02-A)	1.460	ΟΙΚ 7912:100%	M2		13,50		
461	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.11.03-A)	1.461	ΟΙΚ 7912:100%	M2		12,40		
462	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες συνθετικού ελαστικού (EPDM) (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.12.01-A)	1.462	ΟΙΚ 7912:100%	M2		15,70		
463	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.15.01-A)	1.463	ΟΙΚ 7914:100%	M2		2,40		
464	Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN 934 -2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.23-A)	1.464	ΟΙΚ 7923:100%	Χγρ.		1,60		
465	Ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.24-A)	1.465	ΟΙΚ 7923:100%	Χγρ.		9,00		
466	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.35-A)	1.466	ΟΙΚ 7935:100%	MM		3,90		
467	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.37-A)	1.467	ΟΙΚ 7936:100%	MM		11,20		
468	Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.38-A)	1.468	ΟΙΚ 7936:100%	MM		8,40		
469	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.40-A)	1.469	ΟΙΚ 7940:100%	M2		13,50		
470	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.45-A)	1.470	ΟΙΚ 7934:100%	M2		14,00		
471	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.46-A)	1.471	ΟΙΚ 7934:100%	M2		14,50		
472	Θερμομόνωση δωματίων και δαπέδων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.46-A.ΣΧ)	1.472	ΟΙΚ 7934:100%	M2		12,51		
473	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.47-A)	1.473	ΟΙΚ 7934:100%	M2		11,80		
474	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους							
Σε μεταφορά								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
475	50 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.48-A)	1.474	ΟΙΚ 7934:100%	M2		12,30		
	Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 50 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.49-A)	1.475	ΟΙΚ 7934:100%	M2		13,50		
476	Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.50-A)	1.476	ΟΙΚ 7934:100%	M3		112,00		
477	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 80 kg. (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.55-A)	1.477	ΟΙΚ 7934:100%	M2		14,00		
478	Ηχομόνωση με φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης (EPS) πάχους 50 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.60-A)	1.478	ΟΙΚ 7934:100%	M2		16,80		
479	Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials)- Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως (elastomeric pure acrylic) (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.70.02-A)	1.479	ΟΙΚ 7744:100%	M2		16,70		
480	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.80-A)	1.480	ΟΙΚ 7744:100%	M2		22,50		
481	Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 1,8- 2,0 χιλ. (ΟΔΝ ΣΥΝΤ.1Β)	1.481	ΟΙΚ 7396:100%	M2		17,00		
482	Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα (τύπου SPURTAN Vt) πάχους 14 χιλ. (ΟΔΝ ΣΥΝΤ.1Α)	1.482	ΟΙΚ 7396:100%	M2		45,80		
483	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού (ΠΡΣ ΚΠΤ-Α6)	1.483	ΠΡΣ 1620:100%	M3		2,60		
484	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας (ΠΡΣ ΚΠΤ-Γ4)	1.484	ΠΡΣ 1620:100%	M2		0,25		
485	Προμήθεια κηπευτικού χώματος (ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ7)	1.485	ΠΡΣ 1710:100%	M3		8,50		
486	Προμήθεια φυτικής γης (ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ8)	1.486	ΠΡΣ 1620:100%	M3		6,00		
487	Προμήθεια άμμου χεμάρου ή ορυχείου (ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ16)	1.487	ΟΔΝ 1510:100%	M3		15,00		
488	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-82-A)	1.488	ΟΔΝ 2922:100%	Τεμ.		115,00		
489	Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-83-A)	1.489	ΟΔΝ 2921:100%	Τεμ.		23,00		
490	ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚ (ΣΥΝΟΛΟ-ΟΙΚ)	1.490	ΣΥΝΟΛΟ-ΟΙΚ		1	905.000,00	905.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1)						905.000,00	905.000,00
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							
1	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 2 ins (ΗΜΧ 8034.6)	2.1	ΗΛΜ 4:100%	ΜΜ		30,33		
2	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου 1/2 ins (ΗΜΧ 8035.1)	2.2	ΗΛΜ 6:100%	Τεμ.		8,17		
3	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου 3/4 ins (ΗΜΧ 8035.2)	2.3	ΗΛΜ 6:100%	Τεμ.		9,78		
4	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου 1 ins (ΗΜΧ 8035.3)	2.4	ΗΛΜ 6:100%	Τεμ.		10,85		
5	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου 1 1/4 ins (ΗΜΧ 8035.4)	2.5	ΗΛΜ 6:100%	Τεμ.		15,34		
6	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με							
Σε μεταφορά								905.000,00

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			905.000,00
7	ραφή διαμέτρου 1/2 ins (HMX 8036.1)	2.6	HΛM 5:100%	MM		14,59		
	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 3/4 ins (HMX 8036.2)	2.7	HΛM 5:100%	MM		17,52		
8	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 ins (HMX 8036.3)	2.8	HΛM 5:100%	MM		21,26		
9	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 1/4 ins (HMX 8036.4)	2.9	HΛM 5:100%	MM		25,04		
10	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 1/2 ins (HMX 8036.5)	2.10	HΛM 5:100%	MM		28,44		
11	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2 ins (HMX 8036.6)	2.11	HΛM 5:100%	MM		33,58		
12	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2 1/2 ins (HMX 8036.7)	2.12	HΛM 5:100%	MM		40,90		
13	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 3 ins (HMX 8036.8)	2.13	HΛM 5:100%	MM		55,27		
14	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 4 ins (HMX 8036.9)	2.14	HΛM 5:100%	MM		73,88		
15	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 1/2 ins (HMX 8037.1)	2.15	HΛM 6:100%	Τεμ.		8,91		
16	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 3/4 ins (HMX 8037.2)	2.16	HΛM 6:100%	Τεμ.		10,97		
17	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 1 ins (HMX 8037.3)	2.17	HΛM 6:100%	Τεμ.		12,35		
18	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 1 1/4 ins (HMX 8037.4)	2.18	HΛM 6:100%	Τεμ.		17,71		
19	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 1 1/2 ins (HMX 8037.5)	2.19	HΛM 6:100%	Τεμ.		20,97		
20	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 2 ins (HMX 8037.6)	2.20	HΛM 6:100%	Τεμ.		31,02		
21	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 2 1/2 ins (HMX 8037.7)	2.21	HΛM 6:100%	Τεμ.		67,27		
22	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 3 ins (HMX 8037.8)	2.22	HΛM 6:100%	Τεμ.		103,13		
23	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 4 ins (HMX 8037.9)	2.23	HΛM 6:100%	Τεμ.		160,54		
24	Σπιράλ INOX βαρέως τύπου, μήκους έως 0,70m (HMX 8040.1ΣΧ)	2.24	HΛM 5:100%	Τεμ.		5,00		
25	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.75 mm εξωτ.διαμέτρου 15 mm (HMX 8041.5.1)	2.25	HΛM 7:100%	MM		7,08		
26	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.80 mm εξωτ.διαμέτρου 18 mm (HMX 8041.6.1)	2.26	HΛM 7:100%	MM		8,68		
27	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.							
Σε μεταφορά								905.000,00

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			905.000,00
28	διαμέτρου 40 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm (HMX 8042.1.2.1)	2.27	HΛM 8:100%	MM		4,80		
29	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 50 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm (HMX 8042.1.3.1ΣΧ1)	2.28	HΛM 8:100%	MM		5,00		
30	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm (HMX 8042.1.7.1)	2.29	HΛM 8:100%	MM		8,00		
31	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 125 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm (HMX 8042.1.9.1)	2.30	HΛM 8:100%	MM		10,00		
32	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 140 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm (HMX 8042.1.10ΣΧ)	2.31	HΛM 8:100%	MM		12,00		
33	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 200 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm (HMX 8042.1.12ΣΧ)	2.32	HΛM 8:100%	MM		20,00		
34	Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλο) Φ100 (HMX N.8042.1)	2.33	HMX N.8042.1	Τεμ.		9,90		
35	Μηχανοσίφωνας PVC διαστ. Φ100-160 (HMX 8045.1.ΣΧ2)	2.34	HMX 8045.1.ΣΧ2	Τεμ.		20,00		
36	Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο Σύνθετες (HMX 8052.2)	2.35	HΛM 2:100%	Χγρ.		20,00		
37	Πώμα (τάπα) καθαρισμού από πλαστικό PVC Φ100 (HMX 8054.8.1.ΣΧ2)	2.36	HMX 8054.8.1.ΣΧ2	Τεμ.		25,40		
38	Πώμα (τάπα) καθαρισμού από πλαστικό PVC ως Φ80 (HMX 8054.8.1.ΣΧ3)	2.37	HMX 8054.8.1.ΣΧ3	Τεμ.		19,06		
39	Πλαστικό σιφώνι δαπεδου Φ50mm απο PVC (HMX N8056.5.4ΣΧ1)	2.38	HMX N8056.5.4ΣΧ1	Τεμ.		26,33		
40	Πλαστικό σιφώνι δαπεδου Φ70mm απο PVC (HMX N8056.5.4ΣΧ2)	2.39	HMX N8056.5.4ΣΧ2	Τεμ.		27,05		
41	Σιφώνι δαπέδου γίγας (HMX N8056.5.5ΣΧ)	2.40	HMX N8056.5.5ΣΧ	Τεμ.		20,00		
42	Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές) (HMX 8061.1)	2.41	HΛM 1:100%	M2		37,00		
43	Συλλεκτήρας υδάτων. Γλάστρα 20X30 cm ομβρίων υδάτων (HMX 8061.2)	2.42	HΛM 1:100%	Τεμ.		114,18		
44	Υδρορρόη ανοικτή ημικυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα (HMX 8062.1)	2.43	HΛM 1:100%	Χγρ.		20,05		
45	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα κλειστή ημικυκλική ορθογώνια (HMX 8062.1ΣΧ2)	2.44	HMX 8062.1ΣΧ2	Χγρ.		30,00		
46	Υδρορρόη ανοικτή ορθογωνική από γαλβανισμένη λαμαρίνα (HMX 8062.2)	2.45	HΛM 1:100%	Χγρ.		13,76		
47	Υδρορρόη από σιδηροσωλήνα έως Φ5" (HMX 8062.2ΣΧ.2)	2.46	HΛM 1:100%	MM		40,00		
47	Υδρορρόη σωληνωτή κυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα (HMX 8062.3)	2.47	HΛM 1:100%	Χγρ.		12,17		
Σε μεταφορά								905.000,00

[illegible]

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			905.000,00
69	ορειχάλκινης.Διαμ. Φ 40mm (HMX 8108.1.1.ΣΧ)	2.68	HΛM 12:100%	Τεμ.		30,17		
	Αποξήλωση βαλβίδας (βάννας) ορειχάλκινης.Διαμ. Φ 65mm (HMX 8108.1.1.ΣΧ1)	2.69	HΛM 12:100%	Τεμ.		37,73		
70	Αποξήλωση βαλβίδας (βάννας) ορειχάλκινης.Διαμ. Φ 80mm (HMX 8108.1.1.ΣΧ2)	2.70	HΛM 12:100%	Τεμ.		45,27		
71	Αποξήλωση βαλβίδας (βάννας) ορειχάλκινης.διαμ. Φ 100mm (HMX 8108.1.1.ΣΧ3)	2.71	HΛM 12:100%	Τεμ.		56,59		
72	Αποξήλωση βαλβίδας (βάννας) ορειχάλκινης.Διαμ. Φ 125mm (HMX 8108.1.1.ΣΧ4)	2.72	HΛM 12:100%	Τεμ.		66,02		
73	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2 ins γωνιακή επιχρωμωμένη (HMX 8131.2.1)	2.73	HΛM 11:100%	Τεμ.		16,28		
74	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, διαμέτρου 3/4 ins χωνευτή με ροζέττα και χειροστρόφαλο επιχρωμωμένη (HMX 8131.3.2)	2.74	HΛM 11:100%	Τεμ.		16,38		
75	Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου 1/2 ins (HMX 8138.1.2)	2.75	HΛM 11:100%	Τεμ.		8,97		
76	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμωμένος νυτήρα επίτοιχος διαμέτρου 1/2 ins (HMX 8141.1.2)	2.76	HΛM 13:100%	Τεμ.		58,40		
77	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμωμένος τοποθετημένος σε νυτήρα διαμέτρου 1/2 ins (HMX 8141.2.2)	2.77	HΛM 13:100%	Τεμ.		61,00		
78	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμωμένος νεροχύτη διαμέτρου 1/2 ins (HMX 8141.3.2)	2.78	HΛM 13:100%	Τεμ.		70,70		
79	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμωμένος λουτήρα ή λεκάνης με σταθερό καταιονηστήρα διαμέτρου 1/2 ins (HMX 8141.4.1)	2.79	HΛM 13:100%	Τεμ.		71,39		
80	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νυτήρος, ορειχάλκινος, επιχρωμωμένος, κατάλληλος για χρήση από ΑΜΕΑ, διαμέτρου 1/2INS (HMX 8141.4.2ΣΧ)	2.80	HΛM 13:100%	Τεμ.		127,98		
81	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμωμένος, υποδοχέα sink, διαμέτρου 1/2 INS (HMX 8141.4.2ΣΧ1)	2.81	HΛM 13:100%	Τεμ.		66,18		
82	Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πίεσεως από πορσελάνη (HMX 8151.1)	2.82	HΛM 14:100%	Τεμ.		150,00		
83	Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη (HMX 8151.2)	2.83	HΛM 14:100%	Τεμ.		192,13		
Σε μεταφορά								905.000,00

ErgoWin

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			905.000,00
106	Άγγιστρο [γάντζος] αναρτήσεως, νικελοχρωμέ βαρέως τύπου, εντοιχισμένο διπλό (HMX 8175.2ΣΧ2)	2.106	HΛM 13:100%	Τεμ.		13,26		
107	Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης (HMX 8177)	2.107	HΛM 39:100%	Τεμ.		126,47		
108	Επίτοιχο δοχείο χαρτοπετσετών (HMX 8178.1.1ΣΧ1)	2.108	HΛM 13:100%	Τεμ.		77,30		
109	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμωμένη με καπάκι (HMX 8178.1.2)	2.109	HΛM 14:100%	Τεμ.		12,52		
110	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού (HMX 8179.2)	2.110	HΛM 18:100%	Τεμ.		23,10		
111	Νυττήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ (HΛM ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ41)	2.111	HΛM 14:100%	Τεμ.		490,00		
112	Λεκάνη αποχωρητηρίου για Α.Μ.Ε.Α. (HΛM ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ42)	2.112	HΛM 14:100%	Τεμ.		650,00		
113	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 εκ. (HΛM ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ43)	2.113	HΛM	ΜΜ		107,46		
114	Χειρολαβή ΑΜΕΑ από μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου Φ35mm (HΛM 5.2ΣΧ1)	2.114	HΛM 5.2ΣΧ1	Τεμ.		86,50		
115	Λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού (καθημένου) τύπου (HΛM 14)	2.115	HΛM 14:100%	Τεμ.		147,92		
116	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg (HMX 8201.1.2)	2.116	HΛM 19:100%	Τεμ.		37,79		
117	Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως γομώσεως 6 kg (HMX 8201.1.2ΣΧ)	2.117	HΛM 19:100%	Τεμ.		46,34		
118	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg (HMX 8201.1.3)	2.118	HΛM 19:100%	Τεμ.		58,87		
119	Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως γομώσεως 12 kg (HMX 8201.1.3ΣΧ)	2.119	HΛM 19:100%	Τεμ.		61,34		
120	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 6 kg (HMX 8202.2)	2.120	HΛM 19:100%	Τεμ.		69,69		
121	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός 5Kg (HMX 8202.2ΣΧ)	2.121	HΛM 19:100%	Τεμ.		86,54		
122	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 10.0 m3/h (HMX 8217.5)	2.122	HΛM 21:100%	Τεμ.		877,36		
123	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/600/400 (HMX 8432.1ΣΧ1)	2.123	HΛM 26:100%	Τεμ.		73,12		
124	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/600/600 (HMX 8432.1ΣΧ2)	2.124	HΛM 26:100%	Τεμ.		83,62		
125	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/600/800 (HMX 8432.1ΣΧ3)	2.125	HΛM 26:100%	Τεμ.		99,72		
126	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/600/1000 (HMX 8432.1ΣΧ4)	2.126	HΛM 26:100%	Τεμ.		116,52		
127	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/600/1200 (HMX 8432.1ΣΧ5)	2.127	HΛM 26:100%	Τεμ.		130,52		
128	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/600/1400 (HMX 8432.1ΣΧ6)	2.128	HΛM 26:100%	Τεμ.		155,02		
129	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/900/400 (HMX 8432.1ΣΧ7)	2.129	HΛM 26:100%	Τεμ.		95,52		
130	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/900/600 (HMX 8432.1ΣΧ8)	2.130	HΛM 26:100%	Τεμ.		109,52		
Σε μεταφορά								905.000,00

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			905.000,00
131	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/900/800 (HMX 8432.1SX9)	2.131	HΛM 26:100%	Τεμ.		137,52		
132	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/900/1000 (HMX 8432.1SX10)	2.132	HΛM 26:100%	Τεμ.		160,62		
133	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/900/1200 (HMX 8432.1SX11)	2.133	HΛM 26:100%	Τεμ.		179,52		
134	Θερμαντικό σώμα PANEL 22/900/1400 (HMX 8432.1SX12)	2.134	HΛM 26:100%	Τεμ.		211,02		
135	Θερμαντικό σώμα PANEL 33/600/400 (HMX 8432.1SX13)	2.135	HΛM 26:100%	Τεμ.		99,02		
136	Θερμαντικό σώμα PANEL 33/600/600 (HMX 8432.1SX14)	2.136	HΛM 26:100%	Τεμ.		113,02		
137	Θερμαντικό σώμα PANEL 33/600/800 (HMX 8432.1SX15)	2.137	HΛM 26:100%	Τεμ.		140,32		
138	Θερμαντικό σώμα PANEL 33/600/1000 (HMX 8432.1SX16)	2.138	HΛM 26:100%	Τεμ.		159,92		
139	Θερμαντικό σώμα PANEL 33/600/1200 (HMX 8432.1SX17)	2.139	HΛM 26:100%	Τεμ.		183,02		
140	Θερμαντικό σώμα PANEL 33/600/1400 (HMX 8432.1SX18)	2.140	HΛM 26:100%	Τεμ.		214,02		
141	Θερμαντικό σώμα PANEL 33/900/400 (HMX 8432.1SX19)	2.141	HΛM 26:100%	Τεμ.		131,22		
142	Θερμαντικό σώμα PANEL 33/900/600 (HMX 8432.1SX20)	2.142	HΛM 26:100%	Τεμ.		155,02		
143	Θερμαντικό σώμα PANEL 33/900/800 (HMX 8432.1SX21)	2.143	HΛM 26:100%	Τεμ.		194,92		
144	Θερμαντικό σώμα PANEL 33/900/1000 (HMX 8432.1SX22)	2.144	HΛM 26:100%	Τεμ.		230,62		
145	Θερμαντικό σώμα PANEL 33/900/1200 (HMX 8432.1SX23)	2.145	HΛM 26:100%	Τεμ.		274,02		
146	Θερμαντικό σώμα PANEL 33/900/1400 (HMX 8432.1SX24)	2.146	HΛM 26:100%	Τεμ.		316,02		
147	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μέχρι 5 θερμαντικών σωμάτων (HMX 8432.1SX91)	2.147	HΛM 26:100%	Τεμ.		38,91		
148	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση πάνω από 5 θερμαντικά σώματα (HMX 8432.1SX92)	2.148	HΛM 26:100%	Τεμ.		29,19		
149	Λέβητας χαλύβδινος 50.000 Kcal/h (HMX 8452.1.3SX)	2.149	HΛM 28:100%	Τεμ.		813,55		
150	Λέβητας χαλύβδινος 100.000 Kcal/h (HMX 8452.1.6SX)	2.150	HΛM 28:100%	Τεμ.		1.835,42		
151	Λέβητας χαλύβδινος 200.000 Kcal/h (HMX 8452.1.9SX)	2.151	HΛM 28:100%	Τεμ.		2.553,23		
152	Λέβητας χαλύβδινος 300.000 Kcal/h (HMX 8452.1.11SX)	2.152	HΛM 28:100%	Τεμ.		2.653,28		
153	Λέβητας χαλύβδινος 400.000 Kcal/h (HMX 8452.1.12SX)	2.153	HΛM 28:100%	Τεμ.		3.476,83		
154	Κοπή και απομάκρυνση λέβητα ισχύος έως 400.000 Kcal/h (HMX 8452.1.12Σ1)	2.154	HΛM 28:100%	Τεμ.		213,68		
155	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση καυστήρα ισχύος έως 100.000 Kcal/h (HMX 8452.1.12Σ2)	2.155	HΛM 28:100%	Τεμ.		120,00		
156	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση καυστήρα ισχύος 100.001-200.000 Kcal/h (HMX 8452.1.12Σ2A)	2.156	HΛM 28:100%	Τεμ.		140,00		
157	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση καυστήρα ισχύος 200.001-300.000 Kcal/h (HMX 8452.1.12Σ2B)	2.157	HΛM 28:100%	Τεμ.		160,00		
158	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση καυστήρα ισχύος 300.001-400.000 Kcal/h (HMX 8452.1.12Σ2Γ)	2.158	HΛM 28:100%	Τεμ.		180,00		
159	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση							
Σε μεταφορά								905.000,00

ErgoWin

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			905.000,00
184	8622.4.1ΣΧ1) Τρίοδη περιστροφική βάνα έδρας, φλατζωτή, με ηλεκτροκίνητηρα προοδευτικής λειτουργίας διαμέτρου 2" (HMX 8622.4.1ΣΧ2)	2.183	HΛM 12:100%	Τεμ.		326,23		
185	Τετράοδη ηλεκτροκίνητη βάνα με κίνητηρα προοδευτικής λειτουργίας διαμέτρου 1 1/2" (HMX 8622.4.1ΣΧ3)	2.184	HΛM 12:100%	Τεμ.		532,00		
186	Τετράοδη ηλεκτροκίνητη βάνα με κίνητηρα προοδευτικής λειτουργίας διαμέτρου 2" (HMX 8622.4.1ΣΧ4)	2.185	HΛM 12:100%	Τεμ.		326,23		
187	Υδροστάτης επαφής (HMX 8656.1)	2.186	HΛM 12:100%	Τεμ.		462,73		
188	Υδροστάτης διπλός εμβαπτιζόμενος (HMX 8656.2ΣΧ)	2.187	HΛM 31:100%	Τεμ.		36,20		
189	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 2,5X2,5cm (HMX 8732.1.1ΣΧ)	2.188	HΛM 31:100%	Τεμ.		48,80		
190	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 4,0X4,0cm (HMX 8732.1.1ΣΧ2)	2.189	HΛM 41:100%	MM		2,50		
191	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 6X10cm (HMX 8732.1.1ΣΧ3)	2.190	HΛM 41:100%	MM		3,00		
192	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπινάλ , Φ 13.5mm (HMX 8732.2.2)	2.191	HΛM 41:100%	MM		7,50		
193	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπινάλ , Φ 23mm (HMX 8732.2.4)	2.192	HΛM 41:100%	MM		3,17		
194	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC, ευθύς Φ 11mm (HMX 8733.1.1)	2.193	HΛM 41:100%	MM		4,86		
195	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος, ευθύς , Φ 29mm (HMX 8734.1.4)	2.194	HMX 8733.1.1	MM		7,02		
196	Κυτίο οργάνων διακοπής τύπου Μπέργκμαν (HMX 8736.1.1)	2.195	HΛM 42:100%	MM		13,69		
197	Πλαστικό κανάλι διατομής 25x16mm (HMX 8739.1NΣΧ)	2.196	HMX 8736.1.1	Τεμ.		3,88		
198	Πλαστικό κανάλι διατομής 30x10mm (HMX 8739.1NΣΧ1)	2.197	HΛM 41:100%	MM		5,74		
199	Πλαστικό κανάλι διατομής 30x15mm (HMX 8739.1NΣΧ2)	2.198	HΛM 41:100%	MM		12,86		
200	Πλαστικό κανάλι διατομής 40x40mm (HMX 8739.1NΣΧ3)	2.199	HΛM 41:100%	MM		5,87		
201	Πλαστικό κανάλι διανομής, διατομής 62X15mm (HMX 8739.1NΣΧ4)	2.200	HΛM 41:100%	MM		7,57		
202	Πλαστικό κανάλι διανομής, διατομής 100X34mm (HMX 8739.1NΣΧ5)	2.201	HΛM 41:100%	MM		10,68		
203	Πλαστικό κανάλι διατομής 20x10mm (HMX 8739.1NΣΧ6)	2.202	HΛM 41:100%	MM		15,47		
204	Αγωγός μονόκλωνος τύπου NYA διατομής 1.5 mm ² (HMX 8751.1.2)	2.203	HΛM 43:100%	MM		5,32		
205	Αγωγός μονόκλωνος τύπου NYA διατομής 2.5 mm ² (HMX 8751.1.3)	2.204	HΛM 43:100%	MM		1,28		
206	Κυτίο διακλαδώσεως (HMX 8753.1ΣΧ)	2.205	HΛM 43:100%	MM		1,38		
207	Καλώδιο τύπου NYM διπολικό διατομής 2 X 1.5 mm ² χάλκινων αγωγών. (HMX 8766.2.1)	2.206	HΛM 44:100%	Τεμ.		21,55		
		2.207	HΛM 46:100%	MM		4,12		
ErgoWin							Σε μεταφορά	905.000,00

[illegible]

[illegible]

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			905.000,00
249	Εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) για φωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη ισχύος 10KW (HMX 9281.1NΣΧ1)	2.249	HΛM 63:100%	Τεμ.		1.993,68		
250	Εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) για φωτοβολταϊκό σύστημα σε δώμα ισχύος 10KW (HMX 9281.1NΣΧ2)	2.250	HΛM 63:100%	Τεμ.		2.143,68		
251	Εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) για φωτοβολταϊκό σύστημα σε δώμα ισχύος 5KW (HMX 9281.1NΣΧ3)	2.251	HΛM 63:100%	Τεμ.		2.043,68		
252	Οριζόντιας προβολής 1.00m , διαμέτρου 2ins και πάχους 3.65mm (HMX 9331.1.1)	2.252	HΛM 10:100%	Τεμ.		74,31		
253	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16mm ² . (HMX 9340.2)	2.253	HΛM 45:100%	MM		5,45		
254	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25mm ² . (HMX 9340.3)	2.254	HΛM 45:100%	MM		6,46		
255	Ηλεκτρόδιο γείωσης από χάλυβα με ηλεκτρολυτική επικάλυψη χαλκού (HMX 9342ΣΧ1)	2.255	HΛM 5:100%	Τεμ.		37,00		
256	Συγκόλληση αγωγού γείωσης διατομής 6 - 16mm ² (HMX 9343.1)	2.256	HΛM 45:100%	Τεμ.		7,34		
257	Προβολέας LED 100W εξωτερικών χώρων (HMX 9375.2ΣΧ3)	2.257	HΛM 60:100%	Τεμ.		100,00		
258	Προβολέας LED 150W εξωτερικών χώρων (HMX 9375.2ΣΧ4)	2.258	HΛM 60:100%	Τεμ.		124,00		
259	Καθαίρεση φωτιστικού σώματος νατρίου - υδραργύρου 125W ή 250W ή 400W (HMX 9411ΣΧ)	2.259	HΛM 103:100%	Τεμ.		16,68		
260	Αποξήλωση φωτιστικών οροφής ή ψευδοροφής ή αναρτημένο (HMX 9412ΣΧ)	2.260	HΛM 59:100%	Τεμ.		1,99		
261	Αποξήλωση οιοιδήποτε ηλεκτρικού πίνακα χωνευτού, επίτοιχου ή διαφούμενου (HMX 9412ΣΧ1)	2.261	HMX 9412ΣΧ1	Τεμ.		18,36		
262	Αποσύνδεση φωτιστικού σώματος μετά προσοχής (HMX 9412ΣΧ2)	2.262	HΛM 59:100%	Τεμ.		30,00		
263	Αντικατάσταση οιοιδήποτε φωτιστικού σημείου τάσεως 250V (HMX 9412ΣΧ3)	2.263	HΛM 59:100%	Τεμ.		6,00		
264	Επισκευή ηλεκτρικού πίνακα διανομής (HMX 9413ΣΧ)	2.264	HΛM 52:100%	Τεμ.		28,29		
265	Πίνακας αυτονομίας τριών ζωνών (HMX N9602.1ΣΧ)	2.265	HMX N9602.1ΣΧ	Τεμ.		168,93		
266	Αγωγός τύπου NYM τριτολικός διατ. 3X6 mm ² (HΛM ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ20)	2.266	HΛM 46:100%	MM		6,53		
267	Αγωγός τύπου NYM πενταπολικός διατ. 5X6 mm ² (HΛM ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ21)	2.267	HΛM 46:100%	MM		8,50		
268	Αγωγός τύπου NYM τριτολικός διατ. 3X10 mm ² (HΛM ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ22)	2.268	HΛM 46:100%	MM		10,57		
269	Καλώδιο εύκαμπτο πενταπολικό διατ. 5X10 mm ² (HΛM ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ23)	2.269	HΛM 46:100%	MM		11,62		
270	Καλώδιο εύκαμπτο πενταπολικό διατ. 5X6 mm ² (HΛM							
Σε μεταφορά								905.000,00

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			905.000,00
271	Προμήθεια και τοποθέτηση Προμήθεια και τοποθέτηση Ασφάλειας με επαναφορά (μικροαυτόματος) ράγας, 1Φ - 6 ως 32 A (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ27.1)	2.270	ΗΛΜ 46:100%	ΜΜ		10,06		
272	Ρελλέ προστασίας εντάσεως 1Φ-40Α (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ28)	2.271	ΗΛΜ 55:100%	Τεμ.		10,00		
273	Ρελλέ προστασίας εντάσεως 3Φ-40Α (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ29)	2.272	ΗΛΜ 55:100%	Τεμ.		40,00		
274	Ρελλέ προστασίας εντάσεως 3Φ-63Α (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ30)	2.273	ΗΛΜ 55:100%	Τεμ.		60,20		
275	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ31)	2.274	ΗΛΜ 55:100%	Τεμ.		90,49		
276	Αγωγός κυκλικής διατομής διαμέτρου 8 mm (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ33)	2.275	ΗΛΜ 55:100%	Τεμ.		5,60		
277	Στήριγμα αγωγού σε κεραμίδι ή ετερνίτη (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ34)	2.276	ΗΛΜ 45:100%	ΜΜ		1,62		
278	Στήριγμα χαλύβδινο (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ35)	2.277	ΗΛΜ 45:100%	Τεμ.		3,63		
279	Σφικτήρας αγωγών (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ36)	2.278	ΗΛΜ 45:100%	Τεμ.		2,56		
280	Μονός σφικτήρας αγωγών (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ37)	2.279	ΗΛΜ 45:100%	Τεμ.		5,04		
281	Μονός σφικτήρας αγωγών (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ37)	2.280	ΗΛΜ 45:100%	Τεμ.		2,12		
282	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α)	2.281	ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α	Μ3		11,30		
283	Χυτοσίδηρό καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-49 -Α)	2.282	ΥΔΡ 6752:100%	Χγρ.		1,45		
284	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 400 MM, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 M, 3 εισόδων και 1 εξόδου έως D 200 MM προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού (ΥΔΡ NET-9.41.01-Α)	2.283	ΥΔΡ 6711.7:100%	Τεμ.		124,00		
285	Καλύμματα φρεατίων από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) (ΥΔΡ NET-11.01.01-Α)	2.284	ΥΔΡ 6752:100%	Χγρ.		1,85		
286	Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων (ΥΔΡ ΚΠΤ-11.01.01-ΑΣΧ)	2.285	ΥΔΡ 6752:100%	Τεμ.		59,00		
287	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά διαφόρων διαστάσεων, σχημάτων και φέρουσας ικανότητας (ΥΔΡ ΚΠΤ-11.01.03.01-ΑΣΧ)	2.286	ΥΔΡ 6621.9:100%	Χγρ.		9,30		
288	Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο (ΥΔΡ ΚΠΤ-11.02.01-Α)	2.287	ΥΔΡ 6752:100%	Χγρ.		1,44		
289	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές (ΥΔΡ ΚΠΤ-11.02.02-Α)	2.288	ΥΔΡ 6752:100%	Χγρ.		3,10		
290	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές (ΥΔΡ ΚΠΤ-11.02.03-Α)	2.289	ΥΔΡ 6752:100%	Χγρ.		3,10		
290	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433 βιομηχανικής προέλευσης. Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου B125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα. (ΥΔΡ ΚΠΤ-11.15.02-Α)	2.290	ΥΔΡ 6620.1:100%	ΜΜ		76,00		
Σε μεταφορά								905.000,00

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			905.000,00
291	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433 βιομηχανικής προέλευσης. Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου B125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα. (ΥΔΡ ΚΠΤ-11.15.04-A)	2.291	ΥΔΡ 6620.1:100%	MM		98,00		
292	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.02-A)	2.292	ΥΔΡ 6551.2:100%	MM		22,70		
293	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 110 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.01-A)	2.293	ΥΔΡ 6711.1:100%	MM		3,80		
294	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 125 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.02-A)	2.294	ΥΔΡ 6711.1:100%	MM		4,20		
295	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 160 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03-A)	2.295	ΥΔΡ 6711.1:100%	MM		7,00		
296	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 200 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.04-A)	2.296	ΥΔΡ 6711.2:100%	MM		9,30		
297	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 250 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.05-A)	2.297	ΥΔΡ 6711.3:100%	MM		14,70		
298	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 315 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.06-A)	2.298	ΥΔΡ 6711.4:100%	MM		22,80		
299	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.13.01.01-A)	2.299	ΥΔΡ 6620.1:100%	MM		1,75		
300	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.13.01.02-A)	2.300	ΥΔΡ 6620.1:100%	MM		2,10		
301	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.13.01.03-A)	2.301	ΥΔΡ 6620.1:100%	MM		2,70		
302	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.13.01.05-A)	2.302	ΥΔΡ 6620.1:100%	MM		5,70		
303	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 20 mm / PN 10 atm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.ΑΣΧ1)	2.303	ΥΔΡ 6621.1:100%	MM		1,80		
304	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες							
Σε μεταφορά								905.000,00

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			905.000,00
305	πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 22 mm / PN 10 atm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.ΑΣΧ2)	2.304	ΥΔΡ 6621.1:100%	MM		2,00		
	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 28 mm / PN 10 atm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.ΑΣΧ3)	2.305	ΥΔΡ 6621.1:100%	MM		2,30		
306	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 10 atm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.01-A)	2.306	ΥΔΡ 6621.1:100%	MM		2,80		
307	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 10 atm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.03-A)	2.307	ΥΔΡ 6621.1:100%	MM		4,00		
308	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 10 atm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.05-A)	2.308	ΥΔΡ 6621.1:100%	MM		5,60		
309	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4, με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, DN/OD 200 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.29.01.04-A)	2.309	ΥΔΡ 6711.2:100%	MM		8,30		
310	Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου, EN 10255 - ΕΛΟΤ 269 - DIN 2440, διαμέτρου DN32 (ΥΔΡ ΚΠΤ-15.10-ΓΣΧ2)	2.310	ΗΛΜ 6:100%	MM		75,10		
311	Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου, EN 10255 - ΕΛΟΤ 269 - DIN 2440, διαμέτρου DN40 (ΥΔΡ ΚΠΤ-15.10-ΓΣΧ3)	2.311	ΗΛΜ 6:100%	MM		82,75		
312	Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου, EN 10255 - ΕΛΟΤ 269 - DIN 2440, διαμέτρου DN50 (ΥΔΡ ΚΠΤ-15.10-ΓΣΧ4)	2.312	ΗΛΜ 6:100%	MM		103,03		
313	Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου, EN 10255 - ΕΛΟΤ 269 - DIN 2440, διαμέτρου DN65 (ΥΔΡ ΚΠΤ-15.10-ΓΣΧ5)	2.313	ΗΛΜ 6:100%	MM		127,66		
314	Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου, EN 10255 - ΕΛΟΤ 269 - DIN 2440, διαμέτρου DN80 (ΥΔΡ ΚΠΤ-15.10-ΓΣΧ6)	2.314	ΗΛΜ 6:100%	MM		133,06		
315	Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου,							
ErgoWin					Σε μεταφορά			905.000,00

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			905.000,00
316	EN 10255 - ΕΛΟΤ 269 - DIN 2440, διαμέτρου DN100 (ΥΔΡ ΚΠΤ-15.10-ΓΣΧ7)	2.315	ΗΛΜ 6:100%	ΜΜ		214,97		
317	Καθαρισμός, επισκευή και υδρομόνωση φρεατίου αποχέτευσης οιωνδήποτε διαστάσεων και τύπου κατασκευής, με πλευρικές εισροές-εκροές σωληνώσεων (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.08.01-ΑΣΧ)	2.316	ΥΔΡ 6120:70% ΥΔΡ 6107:30%	Τεμ.		120,00		
318	Καθαρισμός καναλιού υδροσυλλογής πλάτους έως 600mm (ΥΔΡ 16.08.02-Α1ΣΧ)	2.317	ΥΔΡ 6120:30% ΥΔΡ 6107:70%	Τεμ.		10,60		
319	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.11-Α)	2.318	ΗΛΜ 4:100%	Τεμ.		51,50		
320	Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης. (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.12-Α)	2.319	ΗΛΜ 4:100%	Τεμ.		30,90		
321	Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.30.01-Α)	2.320	ΥΔΡ 6120:70% ΥΔΡ 6107:30%	Τεμ.		25,80		
322	Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) για κάθε επιπλέον άνοιγμα (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.30.02-Α)	2.321	ΥΔΡ 6120:70% ΥΔΡ 6107:30%	Τεμ.		10,30		
323	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος και με την χρήση αρίδας (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.40ΣΧ)	2.322	ΥΔΡ ΚΠΤ-16.40ΣΧ	Ωρες		100,00		
324	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος και με άντληση υδάτων (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.40ΣΧ1)	2.323	ΥΔΡ ΚΠΤ-16.40ΣΧ1	Ωρες		140,00		
325	Έλεγχος και απόφραξη αποχετευτικού δικτύου (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.40ΣΧ2)	2.324	ΥΔΡ ΚΠΤ-16.40ΣΧ2	Τεμ.		60,00		
326	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος DN 200-300 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.40.01-Α)	2.325	ΥΔΡ 6120:100%	ΜΜ		5,60		
327	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος DN 315-400 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.40.02-Α)	2.326	ΥΔΡ 6120:100%	ΜΜ		7,00		
328	Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.45-Α)	2.327	ΥΔΡ 6120:100%	ΜΜ		6,50		
329	Αποκατάσταση βλάβης στην αποχέτευση σε wc μαθητών και καθηγητών (ΥΔΡ ΝΕΤ-16.52.02-ΓΣΧ)	2.328	ΥΔΡ 6370:100%	Τεμ.		980,00		
330	Αποκατάσταση βλάβης στο συλλεκτήριο αγωγό σε wc μαθητών και καθηγητών (ΥΔΡ ΝΕΤ-16.52.02-ΓΣΧ1)	2.329	ΥΔΡ 6370:100%	Τεμ.		480,00		
331	Προμήθεια και τοποθέτηση Καλωδίου ΝΥΥ (J1VV-R) 5x10 mm2 (ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.30.04ΣΧ)	2.330	ΗΛΜ 47:0%	ΜΜ		20,00		
332	Φωτιστικό σώμα χωνευτό οροφής led (ΗΛΜ ΚΠΤ-65.80.10.01-ΣΧ)	2.331	ΗΛΜ 59:100%	Τεμ.		72,60		
332	Φωτιστικό σώμα εξωτερικό οροφής led (ΗΛΜ ΚΠΤ-65.80.10.01-ΣΧ1)	2.332	ΗΛΜ 59:100%	Τεμ.		79,23		
Σε μεταφορά								905.000,00

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			905.000,00
333	Φωτιστικό σώμα LED, διαστάσεων 60X60mm, με αντιθαμβωτικό διαχύτη, με δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινής ροής, με φωτεινή εκροή 3320 lm. (ΗΛΜ ΚΠΤ-65.80.10.01-ΣΧ2)	2.333	ΗΛΜ 59:100%	Τεμ.		185,52		
334	Φωτιστικό σώμα LED, διαστάσεων 60X60mm, με αντιθαμβωτικό διαχύτη, χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινής ροής, με φωτεινή εκροή 1710 lm περίπου (ΗΛΜ ΚΠΤ-65.80.10.01-ΣΧ3)	2.334	ΗΛΜ 59:100%	Τεμ.		160,02		
335	Φωτιστικό σώμα LED, διαστάσεων 60X60mm, με αντιθαμβωτικό διαχύτη, χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινής ροής, με φωτεινή εκροή 3320 lm περίπου (ΗΛΜ ΚΠΤ-65.80.10.01-ΣΧ4)	2.335	ΗΛΜ 59:100%	Τεμ.		124,32		
336	Φωτιστικό σώμα LED στεγανό, ορατής επίτοιχης τοποθέτησης, με φωτεινή ροή 1900 lm. (ΗΛΜ ΚΠΤ-65.80.10.01-ΣΧ5)	2.336	ΗΛΜ 59:100%	Τεμ.		200,82		
337	Φωτιστικό σώμα LED, διαστάσεων 60X60mm, με αντιθαμβωτικό διαχύτη, χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινής ροής, με φωτεινή εκροή 4220 lm περίπου (ΗΛΜ ΚΠΤ-65.80.10.01-ΣΧ6)	2.337	ΗΛΜ 59:100%	Τεμ.		190,62		
338	Φωτιστικό σώμα LED, κυλινδρικής διατομής, με αντιθαμβωτικό διαχύτη, με δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινής ροής, φωτεινής εκροής τουλάχιστον 3.200 lm. (ΗΛΜ ΚΠΤ-65.80.10.01-ΣΧ7)	2.338	ΗΛΜ 59:100%	Τεμ.		364,02		
339	Φωτιστικό ορατής τοποθέτησης τεχνολογίας LED, συνολικής ισχύος 34W με ενσωματωμένο driver (ΗΛΜ ΚΠΤ-65.80.10.01-ΣΧ8)	2.339	ΗΛΜ 59:100%	Τεμ.		140,00		
340	Φωτιστικό σώμα LED οροφής, χωνευτής τοποθέτησης, κυκλικό διαμέτρου Φ200mm και φωτεινής εκροής τουλάχιστον 2.150 lm. (ΗΛΜ ΚΠΤ-65.80.10.01-ΣΧ9)	2.340	ΗΛΜ 59:100%	Τεμ.		41,70		
341	Φωτιστικό σώμα LED οροφής (σποτ), χωνευτής τοποθέτησης, κυκλικό διαμέτρου Φ80mm και φωτεινής εκροής τουλάχιστον 780 lm. (ΗΛΜ ΚΠΤ-65.80.10.01ΣΧ10)	2.341	ΗΛΜ 59:100%	Τεμ.		30,70		
342	Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας led στεγανό, συμπαγές, ορατής τοποθέτησης σε τοίχο ή οροφή, φωτεινής ροής 1.800 lm. (ΗΛΜ ΚΠΤ-65.80.10.01ΣΧ11)	2.342	ΗΛΜ 59:100%	Τεμ.		134,52		
343	Φωτιστικό σώμα λαμπτήρων LED, ισοδύναμων με φθορισμού 2X36W, με ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο (ΗΛΜ ΚΠΤ-65.80.10.01ΣΧ12)	2.343	ΗΛΜ 59:100%	Τεμ.		98,00		
344	Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 12kg (ΗΛΜ 19ΣΧ1)	2.344	ΗΛΜ 19:100%	Τεμ.		12,00		
345	Αναγόμωση υφιστάμενου							
Σε μεταφορά								905.000,00

[illegible]

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			905.000,00
363	A#ενεργειακής κλάσης (HΛM 33SX5)	2.362	HΛM 32:0%	Τεμ.		926,49		
	Θερμική μόνωση σωλήνων από κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους 13mm, για σωλήνα διαμ. 3/4 ins (HΛM 40ZX)	2.363	HΛM 40:100%	MM		5,27		
364	Θερμική μόνωση σωλήνων από κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους 13mm, για σωλήνα διαμ. 1 1/4 ins (HΛM 40ZX1)	2.364	HΛM 40:100%	MM		7,95		
365	Σύστημα οπτικού και ηχητικού συναγερμού, ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.) (HΛM N63SX)	2.365	HΛM 14:100%	Τεμ.		127,95		
366	Αυτόματο εξαεριστικό με πλωτήρα 1/2" (HMX 786.2ZX)	2.366	HΛM 11:100%	Τεμ.		13,76		
367	Σειρήνα - φάρος αναγγελίας πυρκαϊάς (HMX N814.1.3ZX)	2.367	HΛM 19:100%	Τεμ.		33,68		
368	Χειραγγελτήρας πυρκαϊάς (κομβίο) (HMX N814.1.5ZX)	2.368	HMX N814.1.5ZX	Τεμ.		19,52		
369	Πυρανιχνευτής οπτικός καπνού (HMX N814.1.6ZX)	2.369	HMX N814.1.6ZX	Τεμ.		37,89		
370	Πυρανιχνευτής θερμοδιαφορικός (HMX N814.1.7ZX)	2.370	HMX N814.1.7ZX	Τεμ.		47,89		
371	Εξάρτημα συστολής - διαστολής (HΛM NEO.APΘPO38)	2.371	HΛM 45:100%	Τεμ.		7,74		
372	Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατομής 20X2,8mm (HMX NEO.APΘPO39)	2.372	HMX NEO.APΘPO39	MM		11,96		
373	Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατομής 25X3,5mm (HMX NEO.APΘPO40)	2.373	HMX NEO.APΘPO40	MM		10,10		
374	Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατομής 32X4,4mm (HMX NEO.APΘPO41)	2.374	HMX NEO.APΘPO41	MM		13,78		
375	Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατομής 40X5,5mm (HMX NEO.APΘPO42)	2.375	HMX NEO.APΘPO42	MM		16,76		
376	Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατομής 50X6,9mm (HMX NEO.APΘPO43)	2.376	HMX NEO.APΘPO43	MM		19,65		
377	Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατομής 63X8,6mm (HMX NEO.APΘPO44)	2.377	HMX NEO.APΘPO44	MM		25,68		
378	Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατομής 75X10,3mm (HMX NEO.APΘPO45)	2.378	HMX NEO.APΘPO45	MM		40,84		
379	Αντικατάσταση σωληνώσεων νιτρίρα και σιφωνίου δαπέδου σε wc μαθητών και καθηγητών (HMX NEO.APΘPO46)	2.379	HΛM 17:100%	Τεμ.		500,00		
380	Αντικατάσταση σωλήνων ύδρευσης σε νιτρίρες και wc μαθητών και καθηγητών (Εξωτερική τοποθέτηση) (HMX NEO.APΘPO47)	2.380	HΛM 17:100%	MM		75,00		
381	Αντικατάσταση σωλήνων ύδρευσης σε νιτρίρες και wc μαθητών και καθηγητών (Εσωτερική τοποθέτηση) (HMX NEO.APΘPO48)	2.381	HΛM 17:100%	MM		120,00		
382	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 1 αίθουσας (HΛM NEO.APΘPO49)	2.382	HΛM 52:0%	Τεμ.		1.000,00		
383	Επανέλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης (12 και ως 36 ενεργών ηλεκτρικών γραμμών) (HΛM NEO.APΘPO50)	2.383	HΛM	Τεμ.		150,00		
ErgoWin							Σε μεταφορά	905.000,00

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
384	Επανελέγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης (ως 72 ενεργών ηλεκτρικών γραμμών) (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ51)	2.384	ΗΛΜ	Τεμ.	Εκ μεταφοράς	210,00		905.000,00
385	Επανελέγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης (άνω των 72 ενεργών ηλεκτρικών γραμμών) (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ52)	2.385	ΗΛΜ	Τεμ.		270,00		
386	Αποκατάσταση βλάβης σε συλλέκτη του λέβητα - 1" (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ53)	2.386	ΗΛΜ	Τεμ.		120,00		
387	Αποκατάσταση βλάβης σε συλλέκτη του λέβητα - 1 1/4" (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ54)	2.387	ΗΛΜ	Τεμ.		280,00		
388	Αποκατάσταση βλάβης σε συλλέκτη του λέβητα - 1 1/2" (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ55)	2.388	ΗΛΜ	Τεμ.		320,00		
389	Αποκατάσταση βλάβης σε συλλέκτη του λέβητα - 2" (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ56)	2.389	ΗΛΜ	Τεμ.		380,00		
390	Κατασκευή και τοποθέτηση συλλέκτη-2 - 4" (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ57)	2.390	ΗΛΜ	Τεμ.		380,00		
391	Φωτοβολταϊκό πλαίσιο τεχνολογίας κρυσταλλικού πυριτίου ισχύος τουλάχιστον 250 Wp (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ58)	2.391	ΗΛΜ 58:100%	Τεμ.		185,20		
392	Αντιστροφέας ισχύος φωτοβολταϊκής εγκατάστασης διασυνδεδεμένης στο δίκτυο τριφασικός ισχύος 10 KW (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ59)	2.392	ΗΛΜ 58:100%	Τεμ.		2.843,11		
393	Καλωδιώσεις, διακοπτικό υλικό συνεχούς και εναλλασόμενου ρεύματος και γείωση των βάσεων στήριξης, για φωτοβολταϊκή εγκατάσταση συνολικής ισχύος 10KW σε στέγη ή δώμα (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ60)	2.393	ΗΛΜ 58:100%	Τεμ.		2.800,00		
394	Ηλεκτρονικός πίνακας δημόσιας πληροφόρησης για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ61)	2.394	ΗΛΜ 58:100%	Τεμ.		1.872,71		
395	Φέρων σκελετός και Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών σε στέγες ισχύος μέχρι 10 KW (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ62)	2.395	ΗΛΜ 58:100%	Τεμ.		1.346,84		
396	Φέρων σκελετός και Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών σε δώμα ισχύος μέχρι 10 KW (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ63)	2.396	ΗΛΜ 58:100%	Τεμ.		1.846,84		
397	Φέρων σκελετός και Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών σε δώμα ισχύος μέχρι 5 KW (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ64)	2.397	ΗΛΜ 58:100%	Τεμ.		1.423,42		
398	Καταγραφικό και μετρητικό σύστημα για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ66)	2.398	ΗΛΜ 58:100%	Τεμ.		505,65		
399	Αντιστροφέας ισχύος φωτοβολταϊκής εγκατάστασης διασυνδεδεμένης στο δίκτυο μονοφασικός ισχύος 5 KW (ΗΛΜ ΝΕΟ.ΑΡΘΡΟ67)	2.399	ΗΛΜ 58:100%	Τεμ.		1.558,24		
400	Ετήσια συντήρηση - έλεγχος κατά							
Σε μεταφορά								905.000,00

[illegible]

Κιλκίς 21-08-2023

Συντάχθηκε
Για Οικοδομικά

Ελέγχθηκε
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Υδραυλικών Έργων &
Συντήρησης Κατασκευών

Θεωρήθηκε
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Κιλκίς
Με εντολή Δημάρχου

Μιχαήλ Κετικίδης
Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.

Κυριακή Στράντζαλη
Πολιτικός Μηχ/κός MSc

Αναστάσιος Μπρόζος
Πολιτικός Μηχ/κός MSc

Συντάχθηκε
Για Η/Μ
Η/Μ Έργων

Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Ευαγγελία Τσολάκη
Μηχανολόγος Μηχ/κός Π.Ε.

Ιωάννης Γιαννιώτης
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε.